

ingco

www.ingcoecuador.com

gala
importaciones

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS



www.ingcoecuador.com



**2
AÑOS**

**GARANTÍA
LIMITADA**

**MÁS DE
+2000**

**HERRAMIENTAS
POTENTES**

Escaneé el código para contactarnos



WhatsApp: +593 96 375 6973

4V / DESTORNILLADOR INALAMBRICO 1/4" 4V 4N.M

CSDLI0402



ESPECIFICACIONES		
Voltaje:	4 V	
Vástago hexagonal:	1/4"	
Velocidad sin carga:	240 / min	
Par máx:	4N.m	
Luz de trabajo integrada		
Indicador de nivel de carga		
Con 10 puntas Cr-V de 25 mm + soporte		
1 cable micro-USB		
Embalado en doble blister		
CAJA	MADRE: 20	HIJA: 10

4V / DESTORNILLADOR INALAMBRICO 1/4" 4V 5N.M

CSDLI0403



ESPECIFICACIONES		
Voltaje:	4 V	
Vástago hexagonal:	1/4"	
Velocidad sin carga:	260 / min	
Par máx:	5N.m	
Luz de trabajo integrada		
Indicador de nivel de carga		
Con 40 puntas Cr-V de 25 mm + soporte		
1 cable micro-USB		
Embalado en estuche de transporte		
CAJA	MADRE: 20	HIJA: 10

4V / DESTORNILLADOR INALAMBRICO 1/4" 4V 5N.M

CSDLI04062



ESPECIFICACIONES		
Voltaje:	4 V	
Vástago hexagonal:	1/4"	
Velocidad sin carga:	240 rpm	
Par máx:	5N.m	
Luz de trabajo integrada		
Indicador de nivel de carga		
Carga mediante cable USB tipo C (el cable se vende por separado)		
Incluye:	40 puntas Cr-V de 25 mm Soporte 1 pieza de broca Cr-V de 50 mm 1 pieza de broca Cr-V de 74 mm 1 pieza de conector	
Embalado en caja de plástico		
CAJA	MADRE: 20	HIJA: 5

8V / DESTORNILLADOR INALAMBRICO 1/4" 8V 6N.M

CSDLI0802

CSDLI08025



ESPECIFICACIONES		
Voltaje:	8 V	
Vástago hexagonal:	6,35 mm (1/4")	
Velocidad sin carga:	220 rpm	
Par máx:	6N.m	
Ajustes de par:	15+1	
Mango ajustable en dos posiciones		
Carga mediante cable USB tipo C (el cable se vende por separado)		
LED de trabajo integrado luz		
Incluye:	10 brocas de 25 mm + soporte (SL4\SL6\PH1\PH2\PH3\PZ1\PZ2\PZ3\T20\T25) 1 conector de 2.362 en 4 brocas HSS con vástago hexagonal (2.0\2.5\3.0 \4.0) 1 pieza CRV PH2 1 pieza CRV 6	
Embalado en caja de plástico		
CAJA	MADRE: 20	HIJA: 5

12V / TALADRO INALAMBRICO 3/8" 12V 20N.M + 2 BAT 1.5AH + CARG + MALETA

UCDLI12208



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	12 V
Velocidad sin carga:	0-400/0-1500
Par máx:	20NM
Capacidad del mandril:	1/32-3/8"
Ajustes de par:	15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades	
Luz de trabajo integrada	
Con paquete de batería de 2pcs 1.5Ah	
Voltios de carga:	110V-120V~50/60Hz
Con cargador 1pcs	 ✓
Con 1 bit Cr-V de 65 mm.	
Embalado en caja de plástico	

CAJA

MADRE: 5

HIJA: 1

12V / TALADRO INALAMBRICO 3/8" 12V 20N.M + 1 BAT 1.5AH

CDLI12428



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	12 V
Velocidad sin carga:	0-750rpm
Par máx:	20NM
Capacidad del mandril:	0.8-10mm
Ajustes de par:	15+1
Luz de trabajo integrada	
Con 1 paquete de batería de 1.5Ah	 ✓
Con 1 cargador	
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 1

12V / TALADRO DE IMPACTO 3/8" 12V 20N.M + 2 BAT 1.5AH + MALETA

CIDLI12202



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	12 V
Velocidad sin carga:	400/0-1500 rpm
Par máx:	20NM
Capacidad del mandril:	0,8-10 mm
Ajustes de torsión:	18+1+1
Tasa de impacto máxima:	22500 bpm
Con paquete de batería 2pcs	
Con 1 pieza de bit Cr-V de 65 mm	
Luz de trabajo integrada	
Indicador LED de energía de la batería	
El cargador USB tipo C se vende por separado	 ✓
Embalado en caja de plástico	

CAJA

MADRE: 5

HIJA: 1

12V / TALADRO INALAMBRICO 3/8" 12V 20N.M + 1 BAT 1.5AH + CARG

UCDLI1218



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	12 V
Velocidad sin carga:	0-750/min
Par máx:	20NM
Capacidad del mandril:	1/32"~3/8"
Ajustes de par:	15+1
Batería de iones de litio de 12 V y 1,5 Ah	
Con paquete de batería 1pcs	 ✓
Con cargador 1pc 2Hr	
Voltios de carga:	110-120V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada	
Indicador LED de energía de la batería	
Con 1 pieza de bit Cr-V de 65 mm	
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 1

12V / CARGADOR DE TALADRO 12V

UFCLI12071



ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada:	110V-120~50/60Hz
Voltaje de salida:	12V
Corriente de salida:	0.65A
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 20

HIJA: 1

12V / BATERIA 12V 1.5AH

FBLI12153



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	Batería de iones de litio de 12 V y 1,5 Ah
Puerto de carga:	USB tipo C
Una batería se adapta a todas las herramientas	
Múltiple S12	
Empaquetado en caja de color	

CAJA

MADRE: 20

HIJA: 1

16V / TALADRO INALAMBRICO 1/2" 16V 60N.M + 2 BAT 2.0AH + CARG + MALETA INCCO

UCDLI16682



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas	
Voltaje:	16 V
Velocidad sin carga:	0-550/0-2000 rpm
Par máximo:	60 Nm
Portabrocas de metal	
Capacidad del portabrocas:	1/2"
Configuraciones de torque	22+1
Portabrocas sin llave con bloqueo automático	
Engranaje mecánico de 2 velocidades	
Función de bloqueo del husillo	
Luz de trabajo LED	
Incluye	1 broca Cr-V de 65 mm 2 baterías M16 de 2,0 Ah (FBLI1620) 1 cargador M16 (UFCLI1613)
Voltios de carga:	110-120 V ~ 50/60 Hz
Embalado en caja de plástico	

CAJA

MADRE: 5

HIJA: 1

16V / BATERIA 16V 2.0AH

FBLI1620



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	Batería de iones de litio de 16 V y 2,0 Ah.
Una batería para todas las herramientas múltiples M16.	
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 20

HIJA: 1

20V / TALADRO INALAMBRICO 3/8" 20V 45N.M + 1 BAT 2.0AH + CARG

UCDLI200518



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	20 V
Velocidad sin carga:	0-400/0-1500 rpm
Par máx:	45 Nm
Portabrocas de plástico	
Capacidad del portabrocas:	1/32-3/8"
Configuraciones de torque:	15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades	
Función de bloqueo del eje	
Luz de trabajo LED integrada	
Indicador de carga de batería LED	
Incluye:	
1 paquete de baterías de 2,0 Ah (FBLI20011)	
1 cargador (UFCLI2001)	
Voltios de carga:	110-120 V ~ 50/60 Hz
1 broca Cr- V de 65 mm	
Empaquetado en caja de cartón	110-120 V ~ 50/60 Hz

CAJA

MADRE: 5

HIJA: 1

20V / TALADRO INALAMBRICO 3/8" 20V 45N.M + 1 BAT 2.0AH + CARG

UCDLI200518



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	20 V
Velocidad sin carga:	0-400/0-1500 rpm
Par máx:	45 Nm
Portabrocas de plástico	
Capacidad del portabrocas:	1/32-3/8"
Configuraciones de torque:	15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades	
Función de bloqueo del eje	
Luz de trabajo LED integrada	
Indicador de carga de batería LED	
Incluye:	
1 paquete de baterías de 2,0 Ah (FBLI20011)	 
1 cargador (UFCLI2001)	
Voltios de carga:	110-120 V ~ 50/60 Hz
1 bit Cr- V de 65 mm	
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 5

HIJA: 1

20V / TALADRO INALÁMBRICO DE IONES DE LITIO 3/8" 20V 45N.M + 2 BAT 2.0AH + CARG + MALETA

UCDLI200528



ESPECIFICACIONES

Velocidad sin carga:	0-400/0-1500 rpm
Par máximo:	45NM
Portabrocas de plástico	
Capacidad del portabrocas:	1/32-3/8"
Configuraciones de torque:	15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades	
Función de bloqueo del eje	
Voltios de carga:	110-120 V ~ 50/60 Hz
Luz de trabajo integrada	
Indicador LED de energía de la batería	
Incluye:	
2 baterías de 2,0 Ah (FBLI20011)	 
1 cargador (UFCLI2001)	
47 accesorios	
Embalado en caja de plástico	

CAJA

MADRE: 5

HIJA: 1

20V / TALADRO INALAMBRICO 3/8" BL 20V 50N.M + 2 BAT 2.0AH + CARG + MALETA

UCDLI20508



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas	
Velocidad sin carga:	0-450/0-1800 rpm
Par máximo:	50 Nm
Portabrocas de metal	
Capacidad del portabrocas:	1/32-3/8"
Ajustes de par:	15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades	
Función de bloqueo del eje	
Incluye:	
47 accesorios	
2 baterías de 2,0 Ah (FBLI20011)	 
1 cargador (UFCLI2001)	
Voltios de carga:	110-120 V ~ 50/60 Hz
Luz de trabajo integrada	
Indicador LED de energía de la batería	
Embalado en caja de plástico	

CAJA

MADRE: 5

HIJA: 1

20V / TALADRO INALAMBRICO 20V 52N.M 3/8"

CDLI204531



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas	
Velocidad sin carga:	0-550/0-2000 rpm
Par máximo:	52 Nm
Portabrocas de plástico	
Capacidad del portabrocas:	1/32-3/8"
Ajustes de torsión:	22+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades	
Función de bloqueo del eje	
Luz de trabajo LED integrada	
Incluye:	
1 bit Cr-V de 65 mm	
Batería y cargador NO incluido	  
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 5

HIJA: 1

20V / KIT TALADRO INALAMBRICO 20V 52N.M 3/8"

CDLI204531K



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas	
Velocidad sin carga:	0-550/0-2000 rpm
Par máximo:	52 Nm
Portabrocas de plástico	
Capacidad del portabrocas:	1/32-3/8"
Ajustes de torsión:	22+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades	
Función de bloqueo del eje	
Luz de trabajo LED integrada	
Incluye:	
1 bit Cr-V de 65 mm	
Batería y cargador incluidos	 
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 5

HIJA: 1

20V / TALADRO INALAMBRICO 3/8" 20V 52N.M + 2 BAT 2.0Ah + CARG + MALETA

UCDLI20453



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas	
Voltaje:	20V
Velocidad sin carga:	0-550/0-2000 rpm
Par máximo:	52 Nm
Portabrocas de plástico	
Capacidad del portabrocas:	1/32-3/8"
Ajustes de torsión:	22+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades	
Función de bloqueo del eje	
Luz de trabajo LED integrada	
Incluye:	47 accesorios 2 baterías de 2,0 Ah (FBLI20011) 1 cargador (UFCLI2001)
Voltios de carga:	110-120 V ~ 50/60 Hz
Embalado en caja de plástico	

CAJA

MADRE: 5

HIJA: 1

20V / TALADRO DE IMPACTO 1/2" 20V 60N.M + 2 BAT 2.0AH + CARG + MALETA

UCIDLI20602



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas	
Velocidad sin carga:	0-550/0-2000 rpm
Tasa de impacto máx:	30000 bpm
Ajustes de par:	60 Nm
Portabrocas de metal	
Capacidad del portabrocas:	1/2"
Ajustes de torsión:	22+1+ 1
Engranaje mecánico de 2 velocidades	
Bloqueo del husillo	
Portabrocas sin llave con bloqueo automático	
Luz de trabajo integrada	
Indicador LED de carga de batería	
Incluye:	
2 baterías de 2,0 Ah (FBLI20011) 1 cargador (UFCLI2001)	
Voltios de carga:	110-120 V ~ 50/60 Hz
47 accesorios 3 brocas para mampostería	
Embalado en caja de plástico	

CAJA

MADRE: 5

HIJA: 1

20V / TALADRO DE IMPACTO 1/2" BL 20V 70N.M + 2 BAT 2.0AH + CARG + MALETA

UCIDLI20605



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas	
Velocidad sin carga:	0-450/0-1900 rpm
Tasa de impacto máx:	22500 bpm
Ajustes de par:	70 Nm
Portabrocas de metal	
Capacidad del portabrocas:	1/2"
Ajustes de torsión:	23+1+ 1
Portabrocas sin llave con bloqueo automático	
Engranaje mecánico de 2 velocidades	
Función de bloqueo del eje de engranaje de velocidad	
Incluye:	
2 baterías de 2,0 Ah (FBLI20011) 1 cargador (UFCLI2001)	
Voltios de carga:	110-120 V ~ 50/60 Hz
47 accesorios 3 brocas para mampostería	
Embalado en caja de plástico	

CAJA

MADRE: 5

HIJA: 1

20V / LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA 1/4" BL 20V 170N.M + 2 BAT 2.0AH + CARG + BOLSA

UCIRLI2002



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas	
Vástago hexagonal:	1/4 "
Velocidad sin carga:	0-1300 / 0-2300 / min
Tasa de Impacto:	0-2000 / 0-3300 bpm
Max.torque:	170 NM
Baterías de litio de 20V de 2.0Ah	
Con 2 unids batería (FBLI20011)	
Con 1pc 1hr cargador (UFCLI2001E)	
Voltios de carga:	110V-240V ~ 50 / 60Hz
Luz de trabajo integrada	
Indicador LED de energía de batería	
Con 2 puntas de destornillador	
Con 3 unids setters tuerca	
Embalado por la bolsa de lona	

CAJA

MADRE: 5

HIJA: 1

20V / LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA DE IONES DE LITIO 1/2" BL 20V 220N.M + 2 BAT 2.0AH + CARG

UCIWL120208

P20S BL MOTOR 220N.m



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas	
Cuadrado:	1/2 "
Velocidad sin carga:	0-1300 / 0-2300 / min
Tasa de Impacto:	0-2000 / 0-3300 bpm
Max.torque:	220 Nm
Baterías de litio de 20V de 2.0Ah	
Con 2 unids batería	 ✓
Con 1pc 1hr cargador	
Voltios de carga:	10-120 V ~ 50/60 Hz
Luz de trabajo integrada	
Indicador LED de energía de batería	
Con 3 tomas (17 19 21mm)	
1 punta de destornillador	

CAJA

MADRE: 5

HIJA: 1

20V / LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICA 1/2" BL 20V 300N.M + 2 BAT 2.0AH + CARG + MALETA

UCIWL12038

P20S BL MOTOR 300N.m



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas	
Voltaje:	20V
Unidad cuadrada:	1/2 "
Velocidad sin carga:	0-1300 / 0-2300 / min
Tasa de Impacto:	0-2000 / 0-3300 bpm
Max.torque:	300NM
Luz de trabajo LED integrada	
Incluye:	2 uds enchufes (19, 21 mm) 2 baterías de 2,0 Ah (FBLI20011) 1 cargador (UFCLI2001)
Voltios de carga:	110-120 V ~ 50/60 Hz
Embalado en caja de plástico	

CAJA

MADRE: 5

HIJA: 1

20V / LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICA 1/2" BL 20V 400N.M + 2 BAT 2.0AH + CARG + MALETA

UCIWL12040

P20S BL MOTOR 400N.m



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas	
Cuadrado:	1/2 "
Velocidad sin carga:	0-1600/0-1900/0-2300 rpm
Tasa de Impacto:	0-2100/0-2500/0-2900 bpm
Max.torque:	400NM
Par de rotura de tuercas:	550 Nm
Luz de trabajo LED integrada	
Incluye:	1 cargador de 20 V (UFCLI2001) 2 baterías de 2,0 Ah (FBLI20011) 3 enchufes (17,19,21 mm)
Voltios de carga:	110-120 V ~ 50/60 Hz
Embalado en caja de plástico	

CAJA

MADRE: 5

HIJA: 1

20V / LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICA 1/2" BL 20V 500N.M + 2 BAT 4.0AH + CARG + MALETA

UCIWLI2050



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas	
Cuadrado:	1/2"
Velocidad sin carga:	0-1200/0-1800/0-2200 rpm
Tasa de impacto:	0-2400/0-2800/0-3300 bpm
Par de apriete:	500 Nm
Par de torsión para mameluco tuercas :	650Nm
Luz de trabajo integrada	
Incluye:	
1 clip para cinturón	
3 enchufes (21 mm, 22 mm, 24 mm)	
2 baterías de 4,0 Ah (FBLI2002)	
1 cargador (UFCLI2001)	
Voltios de carga:	110-120 V ~ 50/60 Hz
Embalado en caja de plástico	

CAJA	MADRE: 5	HIJA: 1
-------------	-----------------	----------------

20V / LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICA 1/2" BL 20V 850N.M + 2 BAT 4.0AH + CARG + MALETA

UCIWLI2085



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas	
Voltaje:	20V
Unidad cuadrada:	1/2 "
Velocidad sin carga:	0-1600/0-2100/0-2400 rpm
Tasa de Impacto:	0-1500/0-1800/0-2200 bpm
Max.torque:	850NM
Par de torsión para romper tuercas:	1000Nm
Incluye:	3 enchufes profundos (22,24,27 mm)
	1 clip para cinturón
	2 baterías de 4,0 Ah (FBLI2002)
	1 cargador (UFCLI2001)
Voltios de carga:	110-120 V ~ 50/60 Hz
Embalado en caja de plástico	

CAJA	MADRE: 4	HIJA: 1
-------------	-----------------	----------------



20V / ROTOMARTILLO INALAMBRICO 1,5J 20V

CRHLI20168



ESPECIFICACIONES

Velocidad sin carga:	0-850 rpm
Tasa de impacto:	0-5100 bpm
Fuerza de impacto simple:	1.5J
Capacidad máxima de perforación:	Ø16 en concreto
Luz de trabajo integrada	
Con 3pcs SDS-plus	
Batería y cargador NO incluido	⚠️ 🔋 ❌
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 4

HIJA: 1

20V / KIT ROTOMARTILLO INALAMBRICO 1,5J 20V

CRHLI20168K



ESPECIFICACIONES

Velocidad sin carga:	0-850 rpm
Tasa de impacto:	0-5100 bpm
Fuerza de impacto simple:	1.5J
Capacidad máxima de perforación:	Ø16 en concreto
Luz de trabajo integrada	
Con 3pcs SDS-plus	
Batería y cargador incluidos.	🔋 ✅
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 4

HIJA: 1

20V / ROTOMARTILLO INALAMBRICO 4,5J BL 20V

CRHLI20288



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas	
Velocidad sin carga:	0-930 rpm
Tasa de impacto:	0-4400 bpm
Energía de impacto:	4,5 J
Capacidad máxima de perforación:	
Concreto: 28 mm Acero: 13 mm Madera: 40 mm	
Sistema de portabrocas SDS Plus	
3 brocas (8 mm, 10 mm, 12 mm) - 1 cincel - 1 tubo de grasa - 1 llave	
Batería y cargador NO incluido	⚠️ 🔋 ❌
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 4

HIJA: 1

20V / KIT ROTOMARTILLO INALAMBRICO 4,5J BL 20V

CRHLI20288K



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas	
Velocidad sin carga:	0-930 rpm
Tasa de impacto:	0-4400 bpm
Energía de impacto:	4,5 J
Capacidad máxima de perforación:	
Concreto: 28 mm Acero: 13 mm Madera: 40 mm	
Sistema de portabrocas SDS Plus	
3 brocas (8 mm, 10 mm, 12 mm) - 1 cincel - 1 tubo de grasa - 1 llave	
Batería y cargador incluidos.	🔋 ✅
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 4

HIJA: 1

20V / ROTOMARTILLO INALAMBRICO 2,5J BL 20V

CRHLI20228



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas

Velocidad sin carga: 0-1100 rpm

Tasa de impacto: 0-5000 bpm

Energía de impacto: 2,5 J

Capacidad máxima de perforación:

Concreto: 26 mm Acero: 13 mm Madera: 30 mm

Luz de trabajo integrado

Sistema de portabrocas SDS plus

Con 3pcs SDS-plus y 1 cincel

Batería y cargador NO incluido

Empaquetado en caja de cartón

CAJA

MADRE: 4

HIJA: 1

20V / KIT ROTOMARTILLO INALAMBRICO 2,5J BL 20V

CRHLI20228K



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas

Velocidad sin carga: 0-1100 rpm

Tasa de impacto: 0-5000 bpm

Energía de impacto: 2,5 J

Capacidad máxima de perforación:

Concreto: 26 mm Acero: 13 mm Madera: 30 mm

Luz de trabajo integrado

Sistema de portabrocas SDS plus

Con 3pcs SDS-plus y 1 cincel

Batería y cargador incluidos.

Empaquetado en caja de cartón

CAJA

MADRE: 4

HIJA: 1

20V / ROTOMARTILLO 7/8" BL 20V 2,0J + 1 BAT 4.0AH + CARG + MALETA

UCRHLI202081



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas

Velocidad sin carga: 0-1100 rpm

Tasa de impacto: 0-5400 bpm

Energía de impacto: 2.0 J

Capacidad máxima de perforación:

Concreto: 22 mm Acero: 13 mm Madera: 28 mm

Luz de trabajo integrado

Sistema de mandril SDS plus

Incluye:

3 brocas (6 mm, 8 mm, 10 mm) 1 cincel

1 batería de 4,0 Ah (FBLI2002)

1 unidad de carga (UFCLI2001)

Voltios de carga: 110-120 V ~ 50 /60 Hz

Embalado en caja de plástico

CAJA

MADRE: 4

HIJA: 1

20V / ROTOMARTILLO 1" BL 20V 2,5J + 2 BAT 4.0Ah + CARG + MALETA

UCRHLI202287



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas		
Voltaje:	20V	
Velocidad sin carga:	0-1100 rpm	
Tasa de impacto:	0-5000bpm	
Energía de impacto:	2.5J	
Capacidad máxima de perforación:	Hormigón 26mm Acero: 13mm Madera: 30mm	
Luz de trabajo integrada		
Sistema de mandril SDS plus		
Incluye:	Taladros de 3 piezas 1 Uds. cíncl Paquete de baterías de 2 piezas de 4.0Ah(FBLI2002) 1 Pcs carga(UFCLI2001)	
Voltios de carga: 110-120V ~ 50/60Hz		
Embalado por caja de plástico		
CAJA	MADRE: 4	HIJA: 1

20V / PULIDORA INALAMBRICA 150MM BL 20V

APLI2001



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	20V	
Motor sin escobillas		
Velocidad sin carga:	500-2800 rpm	
Diámetro de la almohadilla de pulido:	150 mm	
Rosca del husillo:	M14	
Control de velocidad variable digital		
Batería y cargador NO incluido	  	
Empaquetado en caja de cartón		
CAJA	MADRE: 6	HIJA: 1

20V / KIT PULIDORA INALAMBRICA 150MM BL 20V

APLI2001K



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	20V	
Motor sin escobillas		
Velocidad sin carga:	500-2800 rpm	
Diámetro de la almohadilla de pulido:	150 mm	
Rosca del husillo:	M14	
Control de velocidad variable digital		
Batería y cargador incluidos.	 	
Empaquetado en caja de cartón		
CAJA	MADRE: 6	HIJA: 1

20V / PULIDORA INALAMBRICA 150MM BL 20V

UAPLI2001



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	20V
Motor sin escobillas	
Velocidad sin carga:	500-2800 rpm
Diámetro de la almohadilla de pulido:	6"
Rosca del husillo:	5/8" -11UNC
Control de velocidad variable digital	
Batería y cargador NO incluido	  
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 6

HIJA: 1

20V / KIT PULIDORA INALAMBRICA 150MM BL 20V

UAPLI2001K



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	20V
Motor sin escobillas	
Velocidad sin carga:	500-2800 rpm
Diámetro de la almohadilla de pulido:	6"
Rosca del husillo:	5/8" -11UNC
Control de velocidad variable digital	
Batería y cargador incluidos.	 
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 6

HIJA: 1

20V / PULIDORA INALAMBRICA 125MM BL 20V

APLI2002



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	20V
Motor sin escobillas	
Velocidad sin carga:	2000-4800 rpm
Diámetro de la almohadilla de pulido:	125 mm
Control de velocidad variable digital	
Batería y cargador NO incluido	  
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 6

HIJA: 1

20V / KIT PULIDORA INALAMBRICA 125MM BL 20V

APLI2002K



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	20V
Motor sin escobillas	
Velocidad sin carga:	2000-4800 rpm
Diámetro de la almohadilla de pulido:	125 mm
Control de velocidad variable digital	
Incluye batería y cargador	 
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 6

HIJA: 1

20V / AMOLADORA ANGULAR 4-1/2" BL 20V 8500 RPM

UCAGLI201158



ESPECIFICACIONES		
Voltaje del motor sin escobillas:	20 V	
Velocidad sin carga:	3000/8500 rpm	
Diámetro del disco:	4-1/2"	
Rosca del husillo:	5/8" -11UNC	
Disco no incluido		
Batería y cargador NO incluido	  	
Empaquetado en caja de cartón		
CAJA	MADRE: 6	HIJA: 1

20V / KIT AMOLADORA ANGULAR 4-1/2" BL 20V 8500 RPM

UCAGLI201158K



ESPECIFICACIONES		
Voltaje del motor sin escobillas:	20 V	
Velocidad sin carga:	3000/8500 rpm	
Diámetro del disco:	4-1/2"	
Rosca del husillo:	5/8" -11UNC	
Disco no incluido		
Batería y cargador incluidos.	 ✔️	
Empaquetado en caja de cartón		
CAJA	MADRE: 6	HIJA: 1

20V / AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" BL 20V + 2 BAT 4.0AH + CARG + BOLSA

UCAGLI2011582



ESPECIFICACIONES		
Motor sin escobillas		
Voltaje:	20V	
Velocidad sin carga:	3000/8500rpm	
Diámetro del disco	115 mm	
Rosca del eje:	5/8"-11UNC	
Voltios de carga:	110-120V ~ 50/60Hz	
Con paquete de baterías de 2 piezas de 4.0Ah (FBLI2002)		
Con cargador de 1 pieza (UFCLI2001)		
Con 1 juego de discos abrasivos de corte de metal		
Con cargador de 1 pieza (UFCLI2001)		
Embalado en bolsa de lona		
CAJA	MADRE: 6	HIJA: 1

20V / AMOLADORA ANGULAR 4-1/2 BL 20V + 1 BAT 4.0AH + CARG + MALETA

UCAGLI2011587



ESPECIFICACIONES		
Motor sin escobillas Voltaje:	20V	
Velocidad sin carga:	3000/8500rpm	
Diámetro del disco	4-1/2"	
Rosca del eje:	5/8"-11UNC	
Incluye:		
1 paquete de baterías de 4,0 Ah (FBLI2002)		
1 cargador (UFCLI2001)		
Voltios de carga:	110-120 V ~ 50/60 Hz	
1 juego de discos abrasivos para cortar metal (10 unidades)		
Embalado en caja de plástico		
CAJA	MADRE: 4	HIJA: 1

20V / AMOLADORA A BATERIA 20V BL 4 1/2" VELOCIDAD VARIABLE

UCAGLI21154



ESPECIFICACIONES

Voltaje del motor sin escobillas:	20 V
Velocidad sin carga:	3000/6000/9000 rpm
Diámetro del disco:	4-1/2"
Rosca del husillo:	5/8" -11UNC
Disco no incluido	
Batería y cargador NO incluido	⚠️❌
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 6

HIJA: 1

20V / KIT AMOLADORA ANGULAR 4-1/2" BL 20V 9000RPM

UCAGLI21154K



ESPECIFICACIONES

Voltaje del motor sin escobillas:	20 V
Velocidad sin carga:	3000/6000/9000 rpm
Diámetro del disco:	4-1/2"
Rosca del husillo:	5/8" -11UNC
Disco no incluido	
Batería y cargador incluidos.	✅✅
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 6

HIJA: 1

20V / AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" 20V BL + 1 BAT 4.0AH + CARG + MALETA

UCAGLI21154I



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas	
Voltaje:	20V
Velocidad sin carga:	3000/6000/9000 rpm
Control de velocidad variable	
Diámetro del disco:	4-1/2"
Rosca del husillo:	5/8"-11UNC
Incluye:	1 juego de discos abrasivos para corte de metal de 4-1/2" (10 unidades) 1 paquete de baterías de 4,0 Ah (FBLI20021) 1 cargador (UFCLI2001)
Voltios de carga:	110-120 V ~ 50/60 Hz
Embalado en caja de plástico	

CAJA

MADRE: 4

HIJA: 1

20V / MINI AMOLADORA 3" 20V

CAGLI7601



ESPECIFICACIONES

Velocidad sin carga:	19500 rpm
Diámetro del disco:	76 mm (3 ")
Rosca del eje:	M6
Ubicación del disco:	izquierda
Incluye:	
4 discos abrasivos para cortar metal,	
2 discos abrasivos para esmerilar de metal,	
1 disco de Diamante húmedo,	
1 llave hexagonal	
Batería y cargador NO incluido	⚠️ 🔋 ❌
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 1

20V / KIT MINI AMOLADORA 3" 20V

CAGLI7601K



ESPECIFICACIONES

Velocidad sin carga:	19500 rpm
Diámetro del disco:	76 mm (3 ")
Rosca del eje:	M6
Ubicación del disco:	izquierda
Incluye:	
4 discos abrasivos para cortar metal,	
2 discos abrasivos para esmerilar de metal,	
1 disco de Diamante húmedo,	
1 llave hexagonal	
Batería y cargador incluidos.	🔋 ⚡️ ✓️
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 1

20V / MOTOSIERRA DE IONES DE LITIO 5" 20V

CGSLI2058



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	20V
Longitud de la barra:	5" (13 cm)
Velocidad de cadena:	5 m/s
Incluye:	
1 pieza de cadena de sierra de 5"	
1 pieza de barra de motosierra de 5"	
1 pieza de llave	
1 pieza de botella de aceite (vacía)	
Batería y cargador NO incluido	⚠️ 🔋 ❌
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 6

HIJA: 1

20V / KIT MOTOSIERRA DE IONES DE LITIO 5" 20V

CGSLI2058K



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	20V
Longitud de la barra:	5"(13 cm)
Velocidad de cadena:	5 m/s
Incluye:	
1 pieza de cadena de sierra de 5"	
1 pieza de barra de motosierra de 5"	
1 pieza de llave	
1 pieza de botella de aceite (vacía)	
Batería y cargador incluidos.	
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 6

HIJA: 1

20V / MOTOSIERRA DE IONES DE LITIO 8" BL 20V

CGSLI2085



ESPECIFICACIONES

Voltaje del motor sin escobillas:	20V
Longitud de la barra:	8"(20 cm)
Velocidad de la cadena:	7,5 m/s
Incluye:	
1 llave inglesa	
1 botella de aceite (vacía)	
Batería y cargador NO incluido	
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 6

HIJA: 1

20V / KIT MOTOSIERRA DE IONES DE LITIO 8" BL 20V

CGSLI2085K



ESPECIFICACIONES

Voltaje del motor sin escobillas:	20V
Longitud de la barra:	8"(20 cm)
Velocidad de la cadena:	7,5 m/s
Incluye:	
1 llave inglesa	
1 botella de aceite (vacía)	
Batería y cargador incluidos.	
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 6

HIJA: 1

20V / MOTOSIERRA 20V

CGSLI2001



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobilla	
Potencia máxima:	100W
Longitud de espada:	12"
Velocidad de cadena:	3700-4500 rpm
Sierra de cadena Oregon bar	
Empaquetado en caja de cartón	
Batería y cargador NO incluido	  

CAJA

MADRE: 2

HIJA: 1

20V / KIT MOTOSIERRA 20V

CGSLI2001K



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas	
Potencia máxima:	100W
Longitud de espada:	12"
Velocidad de cadena:	3700-4500 rpm
Sierra de cadena Oregon bar	
Empaquetado en caja de cartón	
Batería y cargador incluidos	

CAJA

MADRE: 2

HIJA: 1

20V / MOTOSIERRA DE IONES DE LITIO 12" BL 20V

CGSLI20128



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas voltaje	20V
Longitud de la barra:	12 "(30 cm)
Velocidad de la cadena	7,9 m/s
Función de freno de cadena rápida	
Lubricación automática	
Incluye:	
1 pieza de cadena de sierra de 12"	
1 pieza de barra de sierra de cadena de 12"	
Batería y cargador NO incluido	  
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 2

HIJA: 1

20V / KIT MOTOSIERRA DE IONES DE LITIO 12" BL 20V

CGSLI20128K



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas voltaje	20V
Longitud de la barra:	12 "(30 cm)
Velocidad de la cadena	7,9 m/s
Función de freno de cadena rápida	
Lubricación automática	
Incluye:	
1 pieza de cadena de sierra de 12"	
1 pieza de barra de sierra de cadena de 12"	
Batería y cargador incluidos.	
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 2

HIJA: 1

20V / MOTOSIERRA DE IONES DE LITIO 12" 7,9M/S BL 20V + 2 BAT 4.0AH + CARG

UCGSLI201286



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas voltaje	20V
Longitud de la barra:	12 "(30 cm)
Velocidad de la cadena	7,9 m/s
Función de freno de cadena rápida	
Lubricación automática	
Incluye:	
1 pieza de cadena de sierra de 12"	
1 pieza de barra de sierra de cadena de 12"	
2 baterías de 4,0 Ah (FBLI2002)	
1 cargador (UFCLI2001)	
Voltios de carga:	110-120 V ~ 50/60 Hz
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 2

HIJA: 1

20V / CORTADORA DE HIERBA 300MM 20V

CGTLI20018



ESPECIFICACIONES

Velocidad sin carga:	8200 / min
Diámetro de corte:	300 mm
Longitud total:	1.6 mm torcido
Longitud de la línea:	5 m
Batería y cargador NO incluido	
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 2

HIJA: 1

20V / KIT CORTADORA DE HIERBA 300MM 20V

CGTLI20018K



ESPECIFICACIONES

Velocidad sin carga:	8200 / min
Diámetro de corte:	300 mm
Longitud total:	1.6 mm torcido
Longitud de la línea:	5 m
Batería y cargador incluidos.	  
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA	MADRE: 2	HIJA: 1
------	----------	---------

20V / CORTADORA DE HIERBA 300MM 20V

CGTLI20328



ESPECIFICACIONES

Velocidad sin carga:	8200 rpm
Diámetro de corte:	300 mm
Longitud total:	1.6 mm torcido
Longitud de la línea:	5 m
Batería y cargador NO incluido	  
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA	MADRE: 2	HIJA: 1
------	----------	---------

20V / KIT CORTADORA DE HIERBA 300MM 20V

CGTLI20328K



ESPECIFICACIONES

Velocidad sin carga:	8200 rpm
Diámetro de corte:	300 mm
Longitud total:	1.6 mm torcido
Longitud de la línea:	5 m
Batería y cargador incluidos	  
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA	MADRE: 2	HIJA: 1
------	----------	---------

20V / TIJERA DE PODAR RECTA A BATERIA BL 20V

CSSLI20308



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas voltaje:	20V
Diámetro de corte:	20 mm/30 mm
Incluye:	
1 botella de aceite (vacía)	
1 piedra de afilar	
Batería y cargador NO incluido	  
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA	MADRE: 6	HIJA: 1
------	----------	---------

20V / KIT TIJERA DE PODAR RECTA A BATERIA BL 20V

CSSLI20308K



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas voltaje:	20V
Diámetro de corte:	20 mm/30 mm
Incluye:	
1 botella de aceite (vacía)	
1 piedra de afilar	
Batería y cargador incluidos	
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA	MADRE: 6	HIJA: 1
------	----------	---------

20V / RECORTADORA DE SETOS INALAMBRICA 460MM 20V

CHTLI20018



ESPECIFICACIONES

Distancia de los dientes:	18 mm
Velocidad máxima:	2800 ppm
Longitud de la hoja:	460 mm
Diámetro máximo de corte:	18 mm
Batería y cargador NO incluido	  
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA	MADRE: 2	HIJA: 1
------	----------	---------

20V / KIT RECORTADORA DE SETOS INALAMBRICA 460MM 20V

CHTLI20018K



ESPECIFICACIONES

Distancia de los dientes:	18 mm
Velocidad máxima:	2800 ppm
Longitud de la hoja:	460 mm
Diámetro máximo de corte:	18 mm
Batería y cargador NO incluido	 
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 2

HIJA: 1

20V / SOPLADOR 20V BL 8.5M3/MIN

CABLI20323



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	20V
Velocidad sin carga:	15000 rpm
Volumen de aire medio:	8,5 m3/min
Velocidad máxima del aire:	115 km/h
Batería y cargador NO incluido	 
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 2

HIJA: 1

20V / KIT SOPLADOR 20V BL 8.5M3/MIN

CABLI20323K



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	20V
Velocidad sin carga:	15000 rpm
Volumen de aire medio:	8,5 m3/min
Velocidad máxima del aire:	115 km/h
Batería y cargador incluidos	 
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 2

HIJA: 1

20V / SOPLADOR 20V BL 8,5M3/MIN INGCO VELOCIDAD VARIABLE

CABLI20428



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas voltaje:	20V
Velocidad sin carga:	0-18500 rpm
Volumen de aire promedio:	8,5 m3/min
Velocidad máxima del aire:	144 km/h
Control de velocidad variable	
Batería y cargador NO incluido	  
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 2

HIJA: 1

20V / KIT SOPLADOR 20V BL 8,5M3/MIN INGCO VELOCIDAD VARIABLE

CABLI20428K



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas voltaje:	20V
Velocidad sin carga:	0-18500 rpm
Volumen de aire promedio:	8,5 m3/min
Velocidad máxima del aire:	144 km/h
Control de velocidad variable	
Batería y cargador incluidos	 
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 2

HIJA: 1

20V / SOPLADOR DE IONES DE LITIO 20V 18000 RPM 2,7M3/MI

UCABLI200281



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas voltaje:	20V
Velocidad sin carga:	18000 rpm
Volumen máximo de aire:	2,7 m³/min
Incluye:	1 paquete de baterías de 2,0 Ah (FBLI20011) 1 cargador (UFCLI2001)
Voltios de carga:	110-120 V ~ 50/60 Hz
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 4

HIJA: 1

20V / CLAVADORA A BATERIA 20V 15MM-50MM

CBNLI2028



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	20V
Tipo de clavo:	F15~F50mm
Velocidad de accionamiento:	2,5 clavos/s
Capacidad del cargador:	100 unidades
Tiempo de aceleración:	80 ms
Batería y cargador NO incluido	
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 5

HIJA: 1

20V / KIT CLAVADORA A BATERIA 20V 15MM-50MM

CBNLI2028K



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	20V
Tipo de clavo:	F15~F50mm
Velocidad de accionamiento:	2,5 clavos/s
Capacidad del cargador:	100 unidades
Tiempo de aceleración:	80 ms
Batería y cargador incluidos	
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 5

HIJA: 1

20V / CLAVADORA A BATERIA 20V 15MM-35MM

CBNLI3505



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	20V
Tipo de clavo:	F15~F35mm
Adecuado para:	ANA18201, ANA18251, ANA18301, ANA18351
Velocidad de accionamiento:	3 clavos/s
Capacidad del cargador:	105 unidades
Batería y cargador NO incluido	
Embalado en caja de plástico	

CAJA

MADRE: 6

HIJA: 1

20V / KIT CLAVADORA A BATERIA 20V 15MM-35MM

CBNLI3505K



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	20 V
Tipo de clavo:	F15~F35mm
Adecuado para:	ANA18201, ANA18251, ANA18301, ANA18351
Velocidad de accionamiento:	3 clavos/s
Capacidad del cargador:	105 unidades
Batería y cargador incluidos.	 
Embalado en caja de plástico	

CAJA

MADRE: 6

HIJA: 1

20V / CLAVADORA INALAMBRICA DE IONES DE LITIO 50MM 20V

CBNLI5005



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	20 V
Tipo de clavo:	F15 ~ F50mm
Velocidad de accionamiento:	3 clavos/s
Capacidad del cargador:	105 unidades
Batería y cargador NO incluidos.	 
Embalado en caja de plástico	

CAJA

MADRE: 4

HIJA: 1

20V / KIT CLAVADORA INALAMBRICA DE IONES DE LITIO 50MM 20V

CBNLI5005K



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	20 V
Tipo de clavo:	F15 ~ F50mm
Velocidad de accionamiento:	3 clavos/s
Capacidad del cargador:	105 unidades
Batería y cargador incluidos.	 
Embalado en caja de plástico	

CAJA

MADRE: 4

HIJA: 1

20V / HERRAMIENTA MULTIFUNCION 20V

CMLI2001



ESPECIFICACIONES

Velocidad sin carga:	5000-20000r / min
Ángulo de oscilación:	3,2 °
Ajuste de 6 velocidades	
Incluye:	
1 raspador flexible	
1 hoja de sierra de corte	
1 hoja de sierra segmentada	
1 llave hexagonal	
1 base de lijado	
3 papel de lija	
Batería y cargador NO incluidos.	  
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 8

HIJA: 1

20V / KIT HERRAMIENTA MULTIFUNCION 20V

CMLI2001K



ESPECIFICACIONES

Velocidad sin carga:	5000-20000r / min
Ángulo de oscilación:	3,2 °
Ajuste de 6 velocidades	
Incluye:	
1 raspador flexible	
1 hoja de sierra de corte	
1 hoja de sierra segmentada	
1 llave hexagonal	
1 base de lijado	
3 papel de lija	
Batería y cargador incluidos	 
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 8

HIJA: 1

20V / HERRAMIENTA MULTIFUNCION 20V

CMLI2022



ESPECIFICACIONES

Velocidad sin carga:	5000-20000r / min
Ángulo de oscilación:	3,2 °
Ajuste de 6 velocidades	
Incluye:	
1 raspador flexible	
1 hoja de sierra de corte	
1 hoja de sierra segmentada	
1 llave hexagonal	
1 base de lijado	
3 papel de lija	
Batería y cargador NO incluidos.	  
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 8

HIJA: 1

20V / KIT HERRAMIENTA MULTIFUNCION 20V

CMLI2022K



ESPECIFICACIONES

Velocidad sin carga:	5000-20000r / min
Ángulo de oscilación:	3,2 °
Ajuste de 6 velocidades	
Incluye:	
1 raspador flexible	
1 hoja de sierra de corte	
1 hoja de sierra segmentada	
1 llave hexagonal	
1 base de lijado	
3 papel de lija	
Batería y cargador incluidos	 
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 8

HIJA: 1

20V / HIDROLAVADORA DE PRESION A BATERIA 20V

CPWLI2008



ESPECIFICACIONES

Presión máxima:	24,8 bar
Caudal:	2,2 l/min
Sistema de parada automática	
Incluye:	
1 juego de pistola rociadora de 6 patrones	
1 manguera de entrada de agua de 6 m con conector rápido	
1 conector de autosucción	
1 productor de espuma de 400 ml	
1 bolsa portátil	
Batería y cargador NO incluidos.	  
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 2

HIJA: 1

20V / KIT HIDROLAVADORA DE PRESION A BATERIA 20V

CPWLI2008K



ESPECIFICACIONES

Presión máxima:	24,8 bar
Caudal:	2,2 l/min
Sistema de parada automática	
Incluye:	
1 juego de pistola rociadora de 6 patrones	
1 manguera de entrada de agua de 6 m con conector rápido	
1 conector de autosucción	
1 productor de espuma de 400 ml	
1 bolsa portátil	
Batería y cargador incluidos	 
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 2

HIJA: 1

20V / LIJADORA ROTO ORBITAL INALAMBRICA 20V

CROSLI2001



ESPECIFICACIONES

Velocidad sin carga:	10000 / rpm
PAD de Velcro:	125mm
Con 5 piezas de papeles de lija	
Batería y cargador NO incluidos.	
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA	MADRE: 4	HIJA: 1
------	----------	---------

20V / KIT LIJADORA ROTO ORBITAL INALAMBRICA 20V

CROSLI2001K



ESPECIFICACIONES

Velocidad sin carga:	10000 / rpm
PAD de Velcro:	125mm
Con 5 piezas de papeles de lija	
Batería y cargador incluidos.	
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA	MADRE: 4	HIJA: 1
------	----------	---------

20V / LIJADORA ORBITAL INALAMBRICA 20V

CSHSLI2014



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	20V
Velocidad sin carga:	12000 rpm
Tamaño inferior:	110 mm x 100 mm
Incluye: 5 piezas de papel de lija	
Batería y cargador NO incluidos.	
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA	MADRE: 12	HIJA: 1
------	-----------	---------

20V / KIT LIJADORA ORBITAL INALAMBRICA 20V

CSHSLI2014K



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	20V
Velocidad sin carga:	12000 rpm
Tamaño inferior:	110 mm x 100 mm
Incluye: 5 piezas de papel de lija	
Batería y cargador incluidos.	
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA	MADRE: 12	HIJA: 1
------	-----------	---------

20V / SIERRA SABLE A BATERIA 20V

CRSLI1151 2.0Ah



ESPECIFICACIONES

Velocidad sin carga:	0-2800 / min
Capacidad de corte:	Metal: 8mm / Madera: 115mm
Con 1 hoja de sierra para metal	
Con 1 hoja de sierra para madera	
Batería y cargador NO incluido	⚠️🔌❌
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA MADRE: 4 HIJA: 1

20V / KIT SIERRA SABLE A BATERIA 20V

CRSLI1151K 2.0Ah



ESPECIFICACIONES

Velocidad sin carga:	0-2800 / min
Capacidad de corte:	Metal: 8mm / Madera: 115mm
Con 1 hoja de sierra para metal	
Con 1 hoja de sierra para madera	
Batería y cargador incluidos	🔌✅
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA MADRE: 4 HIJA: 1

20V / PISTOLA ROCIADORA INALAMBRICA 800ML/MIN 20V

CSGLI2003



ESPECIFICACIONES

Presión de pulverización:	0.1-0.2 Bar
Max.flow:	800 ml/min
Max.viscosity:	120 DIN-s
Capacidad del contenedor:	800 ml.
Con aguja de limpieza de boquilla 1PCS	
1 taza medidora de viscosidad	
Batería y cargador NO incluidos.	⚠️🔌❌
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA MADRE: 8 HIJA: 1

20V / KIT PISTOLA ROCIADORA INALAMBRICA 800ML/MIN 20V

CSGLI2003K



ESPECIFICACIONES

Presión de pulverización:	0.1-0.2 Bar
Max.flow:	800 ml/min
Max.viscosity:	120 DIN-s
Capacidad del contenedor:	800 ml.
Con aguja de limpieza de boquilla 1PCS	
1 taza medidora de viscosidad	
Batería y cargador incluidos	🔌✅
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA MADRE: 8 HIJA: 1

20V / SIERRA CIRCULAR INALAMBRICA 5-1/2" BL 20V

CSLI1402



ESPECIFICACIONES

Velocidad sin carga:	6300 rpm
Diámetro de la hoja:	140 mm (5-1/2")
Tamaño del eje:	20 mm
Profundidad de corte ajustable	
Corte en bisel ajustable	45°grados : 33mm 90°grados: 50mm
Incluye:	
1 pieza de cuchilla de 140 mm	
Batería y cargador NO incluido	
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 4

HIJA: 1

20V / KIT SIERRA CIRCULAR INALAMBRICA 5-1/2" BL 20V

CSLI1402K



ESPECIFICACIONES

Velocidad sin carga:	6300 rpm
Diámetro de la hoja:	140 mm (5-1/2")
Tamaño del eje:	20 mm
Profundidad de corte ajustable	
Corte en bisel ajustable	45°grados : 33mm 90°grados: 50mm
Incluye:	
1 pieza de cuchilla de 140 mm	
Batería y cargador incluidos	
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 4

HIJA: 1

20V / SIERRA CIRCULAR INALAMBRICA 6-1/2" BL 20V

CSLI1652



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas	
Voltaje:	20V
Velocidad sin carga:	5200 rpm
Diámetro de la hoja:	165 mm (6-1/2 ")
Capacidad de corte:	45° grados: 42 mm 90° grados: 55 mm
Profundidad de corte ajustable	
Corte en bisel ajustable	
Incluye:	1 hoja de sierra de 165 mm
Batería y cargador NO incluido	
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 4

HIJA: 1

20V / KIT SIERRA CIRCULAR INALAMBRICA 6-1/2" BL 20V

CSLI1652K



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas	
Voltaje:	20V
Velocidad sin carga:	5200 rpm
Diámetro de la hoja:	165 mm (6-1/2 ")
Capacidad de corte:	45° grados: 42 mm 90° grados: 55 mm
Profundidad de corte ajustable	
Corte en bisel ajustable	
Incluye:	1 hoja de sierra de 165 mm
Batería y cargador incluidos	
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 4

HIJA: 1

20V / SIERRA CIRCULAR INALAMBRICA 7-1/4" BL 20V

CSLI1851



ESPECIFICACIONES

Velocidad sin carga:	4800 rpm
Diámetro de la hoja:	185 mm (7-1/4 ")
Tamaño del eje:	20 mm
Profundidad de corte ajustable	
Corte en bisel ajustable	45° grados: 45 mm 90° grados : 65 mm
Incluye:	
1 pieza de hoja de sierra de 185 mm	
Batería y cargador NO incluido	  
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 4

HIJA: 1

20V / KIT SIERRA CIRCULAR INALAMBRICA 7-1/4" BL 20V

CSLI1851K



ESPECIFICACIONES

Velocidad sin carga:	4800 rpm
Diámetro de la hoja:	185 mm (7-1/4 ")
Tamaño del eje:	20 mm
Profundidad de corte ajustable	
Corte en bisel ajustable	45° grados: 45 mm 90° grados : 65 mm
Incluye:	
1 pieza de hoja de sierra de 185 mm	
Batería y cargador incluidos	
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 4

HIJA: 1

20V / SIERRA CIRCULAR INALAMBRICA 7-1/4" BL 20V + 1 BAT 4.0AH + CARG

UCSLI18511



ESPECIFICACIONES

Velocidad sin carga:	4800 rpm
Diámetro de la hoja:	185 mm (7-1/4 ")
Tamaño del eje:	20 mm
Profundidad de corte ajustable	
Corte en bisel ajustable	45° grados: 45 mm 90° grados : 65 mm
Incluye:	
1 pieza de hoja de sierra de 185 mm	
1 llave hexagonal	
Batería y cargador incluidos	
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 4

HIJA: 1

20V / ASPIRADORA INALAMBRICA 0,7L 20V

CVLI2001

P20S

≥7kPa



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	20v
Presión de vacío alta:	7.0Kpa
Presión de vacío normal:	5.0Kpa
Capacidad de polvo:	07L
Con una pieza de manguera flexible	
Con cepillo de piso 1pcs	
Con 2 piezas de tubo de plástico	
Con boquilla de grieta 1pcs	
Con cepillo de polvo 1pcs	
Batería y cargador no incluidos	⚠️ 🔋 ❌
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 4

HIJA: 1

20V / KIT ASPIRADORA INALAMBRICA 0,7L 20V

CVLI2001K

P20S

≥7kPa



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	20v
Presión de vacío alta:	7.0Kpa
Presión de vacío normal:	5.0Kpa
Capacidad de polvo:	07L
Con una pieza de manguera flexible	
Con cepillo de piso 1pcs	
Con 2 piezas de tubo de plástico	
Con boquilla de grieta 1pcs	
Con cepillo de polvo 1pcs	
Batería y cargador incluidos	🔋 ✅
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 4

HIJA: 1

20V / ASPIRADORA INALAMBRICA 0,5L 20V

CVLI201261

P20S

≥9kPa



0.5L

ESPECIFICACIONES

Voltaje:	20v
Presión de vacío:	≥ 9 kpa
Capacidad de polvo:	05L
Con 1 cepillo para polvo	
Batería y cargador no incluidos	⚠️ 🔋 ❌
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 8

HIJA: 1

20V / KIT ASPIRADORA INALAMBRICA 0,5L 20V

CVLI201261K

P20S

≥9kPa



0.5L

ESPECIFICACIONES

Voltaje:	20v
Presión de vacío:	≥ 9 kpa
Capacidad de polvo:	05L
Con 1 cepillo para polvo	
Batería y cargador incluidos	🔋 ✅
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 8

HIJA: 1

20V / MAQUINA VIBRADORA PARA CERAMICA 20V

CTVLI2010



ESPECIFICACIONES

Frecuencia de vibración:	0-10000 rpm
Adsorbabilidad:	50 kg
Batería y cargador no incluidos	  
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 1

20V / KIT MAQUINA VIBRADORA PARA CERAMICA 20V

CTVLI2010K



ESPECIFICACIONES

Frecuencia de vibración:	0-10000 rpm
Adsorbabilidad:	50 kg
Batería y cargador incluidos	 
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 1

20V / SIERRA CALADORA INALAMBRICA 20V

CJSLI8501



ESPECIFICACIONES

Velocidad sin carga:	2400 rpm
Capacidad de corte:	Metal: 8mm Madera: 80mm
Con 5 unids cuchilla	
Batería y cargador NO incluido	

CAJA

MADRE: 5

HIJA: 1

20V / KIT SIERRA CALADORA INALAMBRICA 20V

CJSLI8501K



ESPECIFICACIONES

Velocidad sin carga:	2400 rpm
Capacidad de corte:	Metal: 8mm Madera: 80mm
Con 5 unids cuchilla	
Batería y cargador incluido	 

CAJA

MADRE: 5

HIJA: 1

20V / PISTOLA DE CALOR INALAMBRICA 300/550°C 20V

HGLI2002



ESPECIFICACIONES

Temperatura:	300/550°C
Flujo de aire:	100/200L/min
Incluye:	
1 boquilla reductora	
1 boquilla plana	
Batería y cargador no incluidos	⚠️❌
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 1

20V / KIT PISTOLA DE CALOR INALAMBRICA 300/550°C 20V

HGLI2002K



ESPECIFICACIONES

Temperatura:	300/550°C
Flujo de aire:	100/200L/min
Incluye:	
1 boquilla reductora	
1 boquilla plana	
Batería y cargador incluidos	✅
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 1

20V / PISTOLA DE CALOR INALAMBRICA 20V 300/550 °C + 1 BAT 4.0AH + CARG + MALETA

UHGLI20025



ESPECIFICACIONES

Temperatura:	300/550°C
Flujo de aire:	100/200L/min
Voltios de carga:	110-120 V ~ 50/60 Hz
Incluye:	
1 paquete de baterías de 4,0 Ah (FBLI2002)	
1 cargador (UFCLI2001)	✅
1 boquilla reductora	
1 boquilla reflectora	
1 boquilla plana	
Embalado en caja de plástico	

CAJA

MADRE: 5

HIJA: 1

20V / MESCLADOR DE PINTURA A BATERIA 20V

MXLI2001

P20S



2.0Ah



ESPECIFICACIONES

Velocidad sin carga: 0-650 rpm

Hilo de la varilla mezcladora (Husillo M14)

Batería y cargador no incluidos

Empaquetado en caja de cartón

CAJA

MADRE: 4

HIJA: 1

20V / KIT MESCLADOR DE PINTURA A BATERIA 20V

MXLI2001

P20S



2.0Ah

ESPECIFICACIONES

Velocidad sin carga: 0-650 rpm

Hilo de la varilla mezcladora (Husillo M14)

Batería y cargador incluidos.



Empaquetado en caja de cartón

CAJA

MADRE: 4

HIJA: 1

20V / MULTIHERRAMIENTA ROTATIVA

CMGLI2001

P20S



40Pcs Accessories:



ESPECIFICACIONES

Voltaje: 20V

Velocidad sin carga: 5000-33000 RPM

Tamaño del collarín: 3,2 mm

Control de velocidad variable

Batería y cargador NO incluido



Con 40 accesorios Con 1 eje flexible

Empaquetado en caja de cartón

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 1

20V / KIT MULTIHERRAMIENTA ROTATIVA

CMGLI2001K

P20S



40Pcs Accessories:



ESPECIFICACIONES

Voltaje: 20V

Velocidad sin carga: 5000-33000 RPM

Tamaño del collarín: 3,2 mm

Control de velocidad variable

Batería y cargador incluidos.



Con 40 accesorios Con 1 eje flexible

Embalado en caja de color

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 1

20V / LLAVE DE RACHET 3/8" 20V 65N.M

CDRLI2060151



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	20V
Par máximo:	65 Nm
Unidad cuadrada:	3/8"
Incluye:	3 dados (13,17,19 mm)
Batería y cargador NO incluido	⚠️❌
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 8

HIJA: 1

20V / KIT LLAVE DE RACHET 3/8" 20V 65N.M

CDRLI2060151K



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	20V
Par máximo:	65 Nm
Unidad cuadrada:	3/8"
Incluye:	3 dados (13,17,19 mm)
Batería y cargador incluidos	🔋✅
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 8

HIJA: 1

20V / JUEGO COMBINADO DE 2 PIEZAS PISTOLA DE CALOR 1600W +
PISTOLA DE CALOR INALAMBRICA 20V + 1 BAT 4.0AH + CARG + MALETA

UCOSLI240201



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	20V
Con 1 pistola de calor de iones de litio (UHGLI20025)	
Con 1 pistola de calor (UHG160058)	
Pistola de calor de iones de litio (UHGLI20025)	
Temperatura:	300/550 °C
Flujo de aire:	100/200 L/min
Pistola de calor (UHG160058)	
Voltaje:	110 V-120 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada:	1600W
Temperatura:	50/50-600 /50-600°C
Flujo de aire:	450/300/450 L/min
Temperatura ajustable con pantalla LCD para un control preciso	
Incluye:	1 boquilla reductora 1 boquilla reflectora 1 boquilla plana 1 raspador 1 paquete de baterías de 4,0 Ah (FBLI20021) 1 cargador (UFCLI2001)
Voltios de carga:	110-120 V ~ 50/60 Hz
Embalado en un estuche de transporte	

CAJA

MADRE: 4

HIJA: 1

20V / JUEGO COMBINADO DE 2 PIEZAS TALADRO 3/8" BL 20V 52N.M +
LLAVE DE IMPACTO 1/2" BL 20V 400N.M

UCKLI20271



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	20V
Con 1 taladro inalámbrico sin escobillas de iones de litio (CDLI204531)	
Con 1 llave de impacto de iones de litio (UCIWL2040)	
Taladro inalámbrico sin escobillas de iones de litio (CDLI204531)	
Motor sin escobillas	
Velocidad sin carga:	0-550/0-2000 rpm
Par máximo:	Portabrocas de plástico de 52 Nm
Capacidad del portabrocas:	10 mm
Ajustes de torsión:	22+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades	
Función de bloqueo del eje	
Llave de impacto de iones de litio (UCIWL2040)	
Motor sin escobillas	
Unidad cuadrada:	1/2"
Velocidad sin carga:	0-1600/0-1900/0-2300 rpm
Tasa de impacto:	0-2100/0-2500/0-2900 bpm
Par máximo:	400 NM
Par de torsión para romper tuercas:	550 Nm
Incluye:	1 cargador de 20 V (UFCLI2001)
Voltios de carga:	110-120 V ~ 50/60 Hz
2 Paquete de baterías de 2,0 Ah (FBLI20011)	
47 accesorios 3 enchufes (17 19 21 mm)	
Embalado en un estuche de transporte	

CAJA

MADRE: 4

HIJA: 1

20V / JUEGO COMBINADO DE 2 PIEZAS CLAVADORA INALAMBRICA DE
IONES DE LITIO 15-35MM HERRAMIENTA MULTIFUNCION 20V

UCOSLI24021



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	20V
Con 1 kit de clavadora inalámbrica de iones de litio	
Con 1 kit de clavadora inalámbrica de iones de litio de 1 pieza (CBNLI3505)	
Tipo de clavo:	F15~F35mm
Velocidad de accionamiento:	3 clavos/s
Capacidad del cargador:	105 piezas de iones de litio múltiples-herramienta (CMLI2022)
Velocidad sin carga:	5000-20000 rpm
Ángulo de oscilación:	3,2°
Ajuste de 6 velocidades	
Voltios de carga:	110-120 V ~ 50/60 Hz
Incluye:	
2 baterías de 2,0 Ah (FBLI20011)	
1 carga (UFCLI2001)	
1000 puntas clavos	
1 pieza raspador flexible	
1 pieza hoja de sierra de corte	
1 pieza hoja de sierra segmentada	
1 pieza llave hexagonal	
1 pieza base de lijado	
3 piezas papel de lija	

Embalado en caja de plástico

CAJA

MADRE: 4

HIJA: 1

20V / JUEGO COMBINADO DE 2 PIEZAS TALADRO INALAMBRICO 3/8" BL 20V 45N.M
+ LLAVE DE IMPACTO 1/2" BL 20V 300N.M + 2 BAT 2.0AH + CARG + MALETA

UCOSLI230702



ESPECIFICACIONES

Taladro inalámbrico de iones de litio (UCDLI200528):

Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 rpm

Par máximo: 45 Nm

Portabrocas de plástico

Capacidad del portabrocas: 1/32-3/8"

Ajustes de torsión: 15+1

Engranaje mecánico de 2 velocidades, Husillo

Función de bloqueo

Llave de impacto de iones de litio (UCIWL12038):

Motor sin escobillas

Unidad cuadrada: 1/2"

Velocidad sin carga: 0-1300/0-2300 rpm

Tasa de impacto: 0-2000/0-3300 bpm

Par máximo: 300 NM

Voltios de carga: 110 -120 V ~ 50/60 Hz

Incluye: 1 cargador de 20 V (UFCLI2001) 2 baterías de 2,0 Ah (FBLI2001) ✓

2 enchufes (19 21 mm)

1 broca Cr-V de 65 mm

Embalado en un estuche de transporte

CAJA

MADRE: 4

HIJA: 1

20V / JUEGO COMBINADO DE 2 PIEZAS LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICA 1/2" BL 20V 300N.M + LAMPARA

UCOSLI23011



ESPECIFICACIONES

Con 1 llave de impacto de iones de litio (UCIWL12038)

Con 1 lámpara (HWLI35261)

Llave de impacto de iones de litio (UCIWL12038)

Motor sin escobillas

Voltaje: 20 V

Unidad cuadrada: 1/2"

Velocidad sin carga: 0-1300/0- 2300 rpm

Tasa de impacto: 0-2000/0-3300 bpm

Par máximo: 300 NM

Con 2 baterías de 2,0 Ah

Con 1 cargador

Voltios de carga: 110-120 V ~ 50/60 Hz

Disipación de potencia del LED:

Indicador LED de energía de la batería

Lámpara de trabajo de iones de litio (HWLI35261)

Con batería recargable de polímero de litio

Lúmenes: Máx.: 300 ± 10 % Bajo: 75 ± 10 %

Disipación de potencia del LED: 3,5 W

Con 1 cable de carga USB

Con 10 tomas de impacto DR. de 1/2"

Juego con 1 destornillador cuadrado de 1/2" a hexágono de 1/4"
con 10 puntas de destornillador PH2 + SL6.0 de 65 mm

Embaladas en caja de color

CAJA

MADRE: 6

HIJA: 1

20V / RECORTADORA DE SETOS + MOTOSIERRA DE ALTURA 20V + 1 BAT 2.0AH + CARG

UCPTS201681



ESPECIFICACIONES

Con 1 sierra de poste de iones de litio (PSLI20081)	
Con 1 cortasetos de poste de iones de litio (UCPHT2016012)	
Cortasetos de poste de iones de litio (UCPHT2016012)	
Longitud de corte de la hoja:	460 mm (18")
Velocidad máxima:	2800 rpm
Diámetro de corte máximo:	18 mm
Hoja cortada con láser	
Longitud total de la máquina:	2,4 m
Sierra de poste de iones de litio máxima (PSLI20081)	
Longitud de la barra: 8" (20 cm)	
Velocidad de la cadena:	4,8 m/s
Capacidad del tanque de aceite:	70 ml
Longitud total de la máquina:	2 m máx
Incluye:	
1 paquete de baterías de 2,0 Ah (FBLI20011)	
1 cargador (UFCLI2001)	
Voltios de carga:	110-120 V ~ 50/60 Hz
Embalado por caja de color	

CAJA

MADRE: 4

HIJA: 1

20V / JUEGO COMBINADO DE 5 PIEZAS TALADRO INALAMBRICO 3/8 + LLAVE DE IMPACTO 1/2 + ROTOMARTILLO 2.0J + AMOLADORA ANGULAR 4 1/2 + LAMPARA + 2 BAT 4.0AH + CARG + MALETA

UCKLI2019



ESPECIFICACIONES

Con 1 llave de impacto de iones de litio (UCIWL12038)	
Con 1 taladro inalámbrico de iones de litio (UCDLI200528)	
Con 1 martillo perforador de iones de litio (CRHLI20228)	
Con 1 amoladora angular de iones de litio (UCAGLI201158)	
Con 1 lámpara de trabajo (CWLI2023)	
Llave de impacto de iones de litio (UCIWL12038):	
Motor sin escobillas	
Unidad cuadrada:	1/2"
Velocidad sin carga:	0-1300/0-2100 rpm
Tasa de impacto:	0-2000/0-3300/min
Par máximo:	300 NM
Con enchufes de 2 piezas (19 21 mm)	
Taladro inalámbrico de iones de litio (UCDLI20051)	
Velocidad sin carga:	0-400/0-1500 rpm
Par máximo:	45 NM
Portabrocas de plástico	
Capacidad del portabrocas:	0,8-10 mm
Ajustes de torsión:	15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades	3,5 V
Martillo perforador de iones de litio (CRHLI20228)	
Motor sin escobillas	
Velocidad sin carga:	0-1100 rpm
Tasa de impacto:	0-5000 bpm
Energía de impacto:	2,0 J
Capacidad máxima de perforación:	Diámetro 26 mm en hormigón
Luz de trabajo integrada	
Sistema de mandril SDS plus	
Con taladros de 3 piezas y 1 pieza	
Amoladora angular de iones de litio con cincel (UCAGLI201158):	
Voltaje del motor sin escobillas:	20 V
Velocidad sin carga:	3000/8500 rpm
Diámetro del disco:	4-1/2"
Rosca del husillo:	5/8" -11UNC
Lámpara de trabajo (CWLI2023)	
Disipación de potencia del LED:	1,5 W
Lúmenes:	150 ± 10 %
Voltios de carga:	110-120 V ~ 50/60 Hz
Con 2 baterías de 4,0 Ah (FBLI2002)	
Con 1 cargador (UFCLI2001)	
Embalado en una bolsa de lona	

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1

40V / MOTOSIERRA A BATERIA BL 40V 16"

CGSLI40168



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas	
Voltaje:	40 V (20 V + 20 V)
Longitud de la barra:	16 "(40 cm)
Velocidad de la cadena:	14,5 m/s
Función de freno de cadena rápida	
Lubricación automática	
Incluye:	
1 cadena de sierra de 16"	
1 barra de motosierra de 16"	
Batería y cargador NO incluido	⚠️🔌❌
Empaquetado en caja de color	

CAJA	MADRE: 2	HIJA: 1
------	----------	---------

40V / KIT MOTOSIERRA A BATERIA BL 40V 16"

CGSLI40168K



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas	
Voltaje:	40 V (20 V + 20 V)
Longitud de la barra:	16 "(40 cm)
Velocidad de la cadena:	14,5 m/s
Función de freno de cadena rápida	
Lubricación automática	
Incluye:	
1 cadena de sierra de 16"	
1 barra de motosierra de 16"	
Batería y cargador incluidos.	🔌✅
Empaquetado en caja de color	

CAJA	MADRE: 1	HIJA: 1
------	----------	---------

40V / CORTADORA DE SETOS 650MM BL 40V

CHTLI40028



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas	
Voltaje:	40 V (20 V + 20 V)
Velocidad sin carga:	3600 rpm
Longitud de corte de la hoja:	650 mm
Separación de la hoja:	27 mm
Hoja cortada con láser para un corte limpio	
Batería y cargador NO incluido	⚠️🔌❌
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA	MADRE: 2	HIJA: 1
------	----------	---------

40V / KIT CORTADORA DE SETOS 40V 650MM

CHTLI40028K



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas	
Voltaje:	40 V (20 V + 20 V)
Velocidad sin carga:	3600 rpm
Longitud de corte de la hoja:	650 mm
Separación de la hoja:	27 mm
Hoja cortada con láser para un corte limpio	
Batería y cargador incluidos.	 
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 2

HIJA: 1

40V / CORTADORA DE HIERBA 330/255MM BL 40V

CSTLI20018



ESPECIFICACIONES

Voltaje del motor sin escobillas:	40 V (20 V + 20 V)
Velocidad sin carga:	0-5000/0-6500 rpm
Diámetro de corte de la hoja:	255 mm
Diámetro de corte de la recortadora:	330 mm
Diámetro de la línea:	2,0 mm redondo
Longitud de la línea:	5 m
Dos funciones:	recorte de césped y corte de arbustos
Incluye:	
1 cabezal de corte	
1 cuchilla 3T	
1 correa para el hombro	
Batería y cargador NO incluido	  
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1

40V / KIT CORTADORA DE HIERBA 330/255MM BL 40V

CSTLI20018K



ESPECIFICACIONES

Voltaje del motor sin escobillas:	40 V (20 V + 20 V)
Velocidad sin carga:	0-5000/0-6500 rpm
Diámetro de corte de la hoja:	255 mm
Diámetro de corte de la recortadora:	330 mm
Diámetro de la línea:	2,0 mm redondo
Longitud de la línea:	5 m
Dos funciones:	recorte de césped y corte de arbustos
Incluye:	
1 cabezal de corte	
1 cuchilla 3T	
1 correa para el hombro	
Batería y cargador incluidos.	 
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1

**20V / JUEGO COMBINADO DE 3 PIEZAS LLAVE DE IMPACTO 1/2" BL 20V 500N.M
+ LLAVE DE RACHET 3/8 BL 20V 65N.M + LAMPARA + 2 BAT 4.0AH + CARG**

UCOSLI240461



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	20V
1 llave de impacto de iones de litio (UCIWL12050)	
1 trinquete de iones de litio (CDRLI2060151)	
1 lámpara de trabajo (HWLI35261)	
Llave de impacto de iones de litio (UCIWL12050)	
Motor sin escobillas	
Unidad cuadrada:	1/2"
Velocidad sin carga:	0-1200/0-1800/0-2200 rpm
Tasa de impacto:	0-2400/0-2800/0-3300 bpm
Par de apriete:	500 Nm
Par de desmontaje de tuercas	650 Nm
Luz de trabajo LED integrada	
Trinquete de accionamiento de iones de litio (CDRLI2060151)	
Par máximo:	65 Nm
Unidad cuadrada:	3/8"
Velocidad sin carga:	0-250 rpm
Lámpara de trabajo (HWLI35261):	
Disipación de energía:	3,5 W
Incluye:	10 vasos de impacto DR de 1/2" 1 adaptador de impacto DR de 3/8" a 1/2" DR 1 cable de carga USB 2 baterías de 4,0 Ah (FBLI20021) 1 cargador (UFCLI2001)
Voltios de carga:	110-120V~50/60Hz

CAJA

MADRE: 2

HIJA: 1

40V / PODADORA DE CESPED DE IONES DE LITIO BL 40V 2800RPM

LMLI20185



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas	
Voltaje:	40 V (20 V + 20 V)
Velocidad sin carga:	2800 rpm
Diámetro máximo de corte:	460 mm
Capacidad de la bolsa:	60 L
Rango de altura de corte:	30-80 mm
Posiciones de altura de corte:	8 engranajes
Ajuste de altura de corte con una sola palanca 3 funciones:	Ensacado/mulching/ descarga lateral
	1 bolsa para césped 1 tapón para abono 1 conducto de descarga lateral
Batería y cargador NO incluido	⚠️❌
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1

40V / KIT PODADORA DE CESPED DE IONES DE LITIO BL 40V 2800RPM + 2 BAT 5.0AH + CARG DOBLE

LMLI20185K



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas	
Voltaje:	40 V (20 V + 20 V)
Velocidad sin carga:	2800 rpm
Diámetro máximo de corte:	460 mm
Capacidad de la bolsa:	60 L
Rango de altura de corte:	30-80 mm
Posiciones de altura de corte:	8 engranajes
Ajuste de altura de corte con una sola palanca 3 funciones:	Ensacado/mulching/ descarga lateral
Incluye:	1 bolsa para césped 1 tapón para abono 1 conducto de descarga lateral
Batería y cargador incluidos.	✅✔️
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1

20V / BATERIA 20V 2AH

FBLI2001



ESPECIFICACIONES

Voltios: 20V
Batería de iones de litio 2.0Ah
Indicador LED de batería
Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples P20S
Empaquetado en caja de cartón

CAJA

MADRE: 20

HIJA: 1

20V / BATERIA 20V 2AH

FBLI20011



ESPECIFICACIONES

Voltios: 20V
Batería de iones de litio 2.0Ah
Indicador LED de batería
Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples P20S
Empaquetado en caja de cartón

CAJA

MADRE: 20

HIJA: 1

20V / BATERIA 20V 4AH

FBLI2002



ESPECIFICACIONES

Voltaje: 20v
Batería de iones de litio 4.0Ah
Indicador LED de batería
Adecuado para múltiples herramientas P20S
Empaquetado en caja de cartón

CAJA

MADRE: 12

HIJA: 1

20V / BATERIA 20V 6AH

FBLI2060



ESPECIFICACIONES

Voltaje: 20v
Batería de iones de litio 6.0Ah
Indicador LED de batería
Adecuado para múltiples herramientas P20S
Empaquetado en caja de cartón

CAJA

MADRE: 20

HIJA: 1

20V / BATERIA 20V 7,5AH

FBLI2075

P20S

7.5Ah



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	20v
Batería de iones de litio 7.5Ah	
Indicador LED de batería	
Una batería se adapta a todas las herramientas Múltiples P20S	
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 20

HIJA: 1

20V / CARGADOR DE BATERÍA 20V 2AM

UFCLI2001

P20S

2.0A



ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada nominal:	110-120V~50/60Hz
Voltaje de salida:	20V
Corriente de salida:	2A
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 20

HIJA: 1

20V / CARGADOR DE BATERÍA 20V 4AM

UFCLI20411

P20S

4.0A



ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada nominal:	
Voltaje de salida:	110-120V~50/60Hz
Corriente de salida:	20V
Empaquetado en caja de cartón	4A

CAJA

MADRE: 20

HIJA: 1

20V / CARGADOR DE BATERÍA 20V 4.0AM INCO

FCLI2003A

P20S

4.0A



ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada nominal:	110-120V~50/60Hz
Voltaje de salida:	20V
Corriente de salida:	4A
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 20

HIJA: 1

20V / CARGADOR DE BATERIA 6 PUERTOS 20V 4.0AH

UFCLI2064

P20S
6-PORT

4.0A



ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada:	110-120 V ~ 50/60 Hz
Voltaje de salida:	20 V
Corriente de salida:	4A
Acepta hasta 6 paquetes de baterías P20S	
Carga secuencialmente las baterías	
Empaquetado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 6

HIJA: 1

20V / JUEGO DE BATERIAS 2PCS 20V 5.0 AMP

COSLI240464

P20S

5.0Ah x2



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	20 V
Con paquete de baterías de iones de litio de 2 piezas (FBLI20031)	
Paquete de baterías de iones de litio (FBLI20031):	
Indicador LED de carga de la batería	
Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples P20S	
Empaquetado en doble blister	

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 5

20V / JUEGO DE CARGADOR Y BATERIA DE 2PCS 20V 5.0AH

UFBCPK2425

P20S

5.0Ah x2



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	20 V
Con paquete de baterías de iones de litio de 2 piezas (FBLI20031)	
Con cargador de 1 pieza (UFCLI2034)	
Paquete de baterías de iones de litio (FBLI20031)	
Batería de iones de litio de 5,0 Ah	
Indicador LED de carga de batería	
Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples P20S	
Cargador inteligente rápido (UFCLI2034)	
Voltaje de entrada:	110-120 V ~ 50/60 Hz
Voltaje de salida:	21V
Corriente de salida:	4A
Acepta hasta 2 paquetes de baterías P20S	
Puertos de batería activos duales para carga simultánea	
Embalado en doble blister	

CAJA

MADRE: 8

HIJA: 4

