

ingco

www.ingcoecuador.com

gala
importaciones

**SEGURIDAD
INDUSTRIAL**



www.ingcoecuador.com



SEGURIDAD INDUSTRIAL / CASCO DE SEGURIDAD AMARILLO INDUSTRIAL

HSH201



ESPECIFICACIONES

Carcasa de PE con rejillas de ventilación	
Material de revestimiento:	Cinta
Correa para la barbilla incluida	
Color:	Amarillo
Peso	380g
Refuerzo superior tipo "V"	
Suspensión de 8 puntos	
Ajuste el tamaño de la cabeza mediante perilla de trinquete	

CAJA	MADRE: 20	HIJA: 1
------	-----------	---------

SEGURIDAD INDUSTRIAL / CASCO DE SEGURIDAD BLANCO PE INDUSTRIAL

HSH202



ESPECIFICACIONES

Carcasa de PE con rejillas de ventilación	
Material de revestimiento:	Cinta
Correa para la barbilla incluida	
Color:	Blanco
Peso	380g
Refuerzo superior tipo "V"	
Suspensión de 8 puntos	
Ajuste el tamaño de la cabeza mediante perilla de trinquete	

CAJA	MADRE: 20	HIJA: 1
------	-----------	---------

SEGURIDAD INDUSTRIAL / FAJA ESLINGA 1,5TX6MX25MM

HRSP262



ESPECIFICACIONES

Carga	1,5T
Longitud:	6M
Ancho:	25 mm
Con trinquete y ganchos dobles J	
Embalado por correa	

CAJA	MADRE: 30	HIJA: 1
------	-----------	---------

SEGURIDAD INDUSTRIAL / FAJA ESLINGA 3T-10MX50MM

HRSP3101



ESPECIFICACIONES

Carga	3T
Longitud:	10M
Ancho:	50 mm
Con trinquete y doble gancho J	
Embalado por correa	

CAJA**MADRE: 10****HIJA: 1**

SEGURIDAD INDUSTRIAL / FAJA ESLINGA 4T-10MX50MM

HRSP4101



ESPECIFICACIONES

Carga	4T
Longitud:	10M
Ancho:	50 mm
Con trinquete y doble gancho J	
Embalado por correa	

CAJA**MADRE: 10****HIJA: 1**

SEGURIDAD INDUSTRIAL / FAJA ESLINGA 5T-10MX50MM

HRSP5101



ESPECIFICACIONES

Carga	5T
Longitud:	10M
Ancho:	50 mm
Con trinquete y doble gancho j	
Embalado por la correa	

CAJA**MADRE: 8****HIJA: 1**

SEGURIDAD INDUSTRIAL / GAFAS DE SOLDAR AUTOMÁTICA

AHM111



ESPECIFICACIONES

Vidrios de soldadura con oscurecimiento automático	
Área de visualización:	95x31 mm
Tamaño del cartucho:	108 x 50,8 x 5 mm
Sensores:	2
Estado de luz:	3
Estado oscuro:	11
Protección UV / IR:	hasta DIN 16
ENCENDIDO / APAGADO:	Automático
Tiempo de conmutación (claro a oscuro):	<0,5 ms
TIG amperios nominales:	≥ 30 amperios
Temperatura de funcionamiento:	-5°C ~ + 55°C
Temperatura de almacenamiento:	-20°C ~ + 70°C
Fuente de alimentación:	Panel solar y Batería de litio 2xCR1220
Embalada en una bolsa de polietileno de color	

CAJA**MADRE: 40****HIJA: 10**

SEGURIDAD INDUSTRIAL / GAFA PROTECTORA TRANSP

HSG02



ESPECIFICACIONES

Tiene un marco de PVC flexible y liviano, así como un diseño único de orificio de ventilación. Las lentes de policarbonato de alto impacto tienen una alta transparencia y son cómodas de usar. Embalado en bolsa de polietileno

CAJA

MADRE: 64

HIJA: 32

SEGURIDAD INDUSTRIAL / GAFA SEGURIDAD TRANSP

HSG04



ESPECIFICACIONES

Longitud del templo: 4 posiciones diferentes. El diseño de tipo cerco integrado brinda protección en el flanco. Embalado en doble blister

CAJA

MADRE: 48

HIJA: 12

SEGURIDAD INDUSTRIAL / GAFA SEGURIDAD OSCURA

HSG06

Din:4



ESPECIFICACIONES

Material: PC. Tono oscuro: 8. Estilo envolvente. Peso ligero, cómodo de llevar, amplio campo visual. Lentes para interiores y exteriores. Empaquetado en doble blister

CAJA

MADRE: 48

HIJA: 12

SEGURIDAD INDUSTRIAL / GAFAS PROTECTORAS OSCURAS

HSG08

Din:4



ESPECIFICACIONES

Material: PC. Tono oscuro: 4. Estilo envolvente económico. Peso ligero, cómodo de llevar, amplio campo visual. Lentes para interiores y exteriores. Empaquetado en doble blister

CAJA

MADRE: 48

HIJA: 12

HSGW01



ESPECIFICACIONES

Cuerpo de PVC flexible, diseño de ventilación indirecta.	
Sombra oscura:	8
Diseño abatible con posicionamiento de bloqueo de apertura y cierre, fácil de usar	
Las lentes internas son transparentes, las lentes externas adoptan vidrio inorgánico coloreado	
Embalado en bolsa de polietileno	

CAJA	MADRE: 40	HIJA: 20
------	-----------	----------

WM128



ESPECIFICACIONES

Material:	100 % polipropileno
Tamaño del vidrio:	110 * 90 * 3 mm
Vidrio de tipo móvil	
1 pieza de vidrio de protección transparente	
Embalado por etiqueta	

CAJA	MADRE: 20	HIJA: 10
------	-----------	----------

AHM008CS



ESPECIFICACIONES

Área de visualización:	92 x 42 mm
Tamaño del cartucho:	110 x 90 x 9 mm
Sensores de arco:	2
Clase óptica:	1/1/1/2
Estado de luz:	DIN 4
Estado oscuro:	sombra variable, 9 ~ 13
Control de sombra:	externo, variable
ENCENDIDO / APAGADO:	completamente automático
Control de sensibilidad:	AUTO
Protección UV / IR:	DIN 16
Fuente de alimentación:	células solares + 2 pilas de litio CR2032
Tiempo de conmutación:	1/15000 s, de claro a oscuro De oscuro a claro (retardo): 0,1-1,0 automático
TIG de bajo amperaje:	≥ 10 amperios (CC), ≥10 amperios (CA)
Función de molienda:	Sí
Alarma de bajo volumen:	Sí
Paso de funcionamiento:	-5°C ~ + 55°C
Paso de almacenamiento:	-20°C ~ + 70°C
Embalado en caja de color	

CAJA	MADRE: 6	HIJA: 1
------	----------	---------

SEGURIDAD INDUSTRIAL / PROTECTOR FACIAL

HFSPC01

HFSPC32



39x20cm



ESPECIFICACIONES

Visera resistente a impactos

El ala protege la frente de lesiones externas

Arnés con perillas ajustables y banda antibacteriana

Empaquetado por etiqueta

CAJA

MADRE: 20

HIJA: 1

SEGURIDAD INDUSTRIAL / GUANTES MECÁNICO REFORZADO

HGMG02CS-XL



ESPECIFICACIONES

La palma de material de microfibra con cuero de PU reforzado en la palma mejora la resistencia extrema a la abrasión.

El caucho en la parte posterior evita que la mano presente peligros en la oscuridad.

Paquete por percha de papel

CAJA

MADRE: 120

HIJA: 12

SEGURIDAD INDUSTRIAL / GUANTES DE NITRILO MEDIA PALMA MEDIUM

HGNG01CS-M



EN388 4121X

ESPECIFICACIONES

Tamaño M

Uso para trabajadores en entornos petrolíferos (menos aceite), etc.

Palma recubierta de nitrilo, acabado de palma de textura lisa y rugosa

Embalado en bolsa de polietileno

CAJA

MADRE: 120

HIJA: 12

SEGURIDAD INDUSTRIAL / GUANTES DE NITRILLO MEDIA PALMA LARGE

HGNG01CS-L



EN388 4121X

ESPECIFICACIONES

Tamaño

L

Uso para trabajadores en entornos petrolíferos (menos aceite), etc

Palma recubierta de nitrilo, acabado de palma de textura suave y rugosa

Embalado en bolsa de polietileno

CAJA

MADRE: 120

HIJA: 12

SEGURIDAD INDUSTRIAL / GUANTES DE CUERO PARA OPERARIO TAMAÑO: 10,5"

HGVC01CS



ESPECIFICACIONES

Tamaño:

10.5"

Uso para portadores, operadores de mecanizado, trabajos de jardinería, etc.

Guantes de piel serraje vacuno, espalda de algodón y puño de goma, medio forro

Embalado por bolsa de polietileno

CAJA

MADRE: 72

HIJA: 36

SEGURIDAD INDUSTRIAL / GUANTES DE CUERO TAMAÑO: 10"

HGVC02CS



ESPECIFICACIONES

Tamaño:

10"

Uso para conductor, operador de mecanizado, etc.

Guantes de piel serraje vacuno, palma llena, forro completo

Embalado por bolsa de polietileno

CAJA

MADRE: 72

HIJA: 36

SEGURIDAD INDUSTRIAL / LINTERNA DE CABEZA 91M INDUSTRIAL

HHL013AAA8



200 Lumens



3xAAA

ESPECIFICACIONES

Brillo:	Máx.: 200 lúmenes / Bajo: 100 lúmenes
Utilice batería alcalina 3AAA	
Distancia máxima del haz de 91 m	
Resistente a la lluvia IPX4	
Envasado en doble blister	

CAJA

MADRE: 24

HIJA: 6

SEGURIDAD INDUSTRIAL / LINTERNA LED 160M

HFL013AAA58



250 Lumens
3AAA



ESPECIFICACIONES

Brillo:	250 lúmenes
Distancia de irradiación:	160 m
Longitud de la barra:	12 "(30 cm)
Peso:	104 g (sin batería)
Longitud de la barra:	12 "(30 cm)
Interruptor de luz trasera	
Usar batería alcalina 3AAA	
Envasado en doble blister	

CAJA

MADRE: 36

HIJA: 6

SEGURIDAD INDUSTRIAL / ARNÉS DE SEGURIDAD

HS501502CS

Ø13mmx1.5m



ESPECIFICACIONES

1 Punto de fijación 4 Punto de ajuste	
Material:	Poliéster de alta resistencia
Ancho de las correas:	50 mm
Tamaño de la cuerda de seguridad:	13 mm * 1,5 m
Material de la cuerda de seguridad:	Poliéster
Embalado en caja de color	

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 1

SEGURIDAD INDUSTRIAL / BOTAS DE SEGURIDAD CUERO CAFE PUNTA DE ACERO

SSH02S1P.39

SSH02S1P.41

SSH02S1P.40

SSH02S1P.42



Punta de acero



Entresuela de acero



ESPECIFICACIONES

Categoría de calzado de protección

Tallas: 39-40-41-42

S1P: puntera de acero + entresuela +antiestática+antivibraciones

Parte superior de cuero dividido

Suela de PU de doble densidad

Embalado por caja de color

CAJA

MADRE: 6

HIJA: 1

SEGURIDAD INDUSTRIAL / BOTAS DE SEGURIDAD CUERO NEGRO PUNTA DE ACERO

SSH04S1P.39

SSH04S1P.41

SSH04S1P.40

SSH04S1P.42



Punta de acero



Entresuela de acero



ESPECIFICACIONES

Categoría de calzado de protección

Tallas: 39-40-41-42

S1P: puntera de acero + entresuela +antiestática+antivibraciones

Parte superior de cuero dividido

Suela de PU de doble densidad

Embalado por caja de color

CAJA

MADRE: 6

HIJA: 1

SEGURIDAD INDUSTRIAL / PROTECTOR DE OIDOS

HEM01

NRR:24dB



ESPECIFICACIONES

Cuerpo de carcasa de ABS resistente a impactos

Almohadilla de espuma suave

NRR: 24dB

Embalado con tarjeta de papel

CAJA

MADRE: 60

HIJA: 15



