

ingco

www.ingcoecuador.com

gala
importaciones

HERRAMIENTAS ELECTRICAS



www.ingcoecuador.com

ingco

www.ingcoecuador.com



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / AMOLADORA ANGULAR 4 1/2 750W

UAG75028

750W

Ø4-1/2"



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 60Hz
Velocidad sin carga:	12000 rpm
Diámetro de disco:	4-1 / 2 "
Rosca del husillo:	11 UNC - 5/8
Empaquetado por caja de color	
Con mango auxiliar	1 Unidad
Potencia de entrada	750W

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / AMOLADORA ANGULAR 5" 900W 5000-12000 RPM

UAG900285

900W

Ø5"



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V~50/60Hz
Velocidad sin carga:	5000-12000 rpm
Diámetro de disco:	5"
Rosca del husillo:	11 UNC - 5/8
Empaquetado por caja de color	
Con mango auxiliar	1 Unidad
Potencia de entrada	900W

CAJA

MADRE: 6

HIJA: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / AMOLADORA ANGULAR 4 1/2 950W

UAG8508

950W

Ø4-1/2"



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 60Hz
Velocidad sin carga:	11000rpm
Diámetro de disco:	115mm
Rosca del husillo:	11 UNC - 5/8
Empaquetado por caja de color	
Con mango auxiliar	1 Unidad
Potencia de entrada	950W

CAJA

MADRE: 6

HIJA: 1



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / AMOLADORA ANGULAR 4 1/2 1100W

UAG1100383

1100W

Ø4-1/2"



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 60Hz
Velocidad sin carga:	12000rpm
Diámetro de disco:	4-1 / 2 "
Rosca del husillo:	11 UNC - 5/8
Empaquetado por caja de color	
Con mango auxiliar	1 Unidad
Potencia de entrada	1100W

CAJA

MADRE: 6

HIJA: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / AMOLADORA ANGULAR 7" 2000W 8450RPM

UAG200018

2000W

Ø7"



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V~50/60Hz
Velocidad sin carga:	8450 / min
Diámetro de disco:	7"
Rosca del husillo:	11 UNC - 5/8
Empaquetado por caja de color	
Con mango auxiliar	1 Unidad
Potencia de entrada	2000W

CAJA

MADRE: 2

HIJA: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / AMOLADORA ANGULAR 9" 2200W 6600RPM

UAG220018

2200W Ø230mm(9")



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V~50/60Hz
Velocidad sin carga:	6600rpm
Diámetro de disco:	9"
Rosca del husillo:	11 UNC - 5/8
Empaquetado por caja de color	
Con mango auxiliar	1 Unidad
Potencia de entrada	2200W

CAJA

MADRE: 2

HIJA: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / AMOLADORA ANGULAR 9" 2400W 6300RPM

UAG24008

2400W

Ø9"



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V~50/60Hz
Velocidad sin carga:	6400rpm
Diámetro de disco:	9"
Rosca del husillo:	11 UNC - 5/8
Empaquetado por caja de color	
Con mango auxiliar	1 Unidad
Potencia de entrada	2400W

CAJA

MADRE: 2

HIJA: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / PULIDORA 1400W 1500-3600RPM

UAP140016

1400W

Velocidad Variable



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110V-120V ~ 50/60 Hz
Velocidad sin carga:	1500-3600 rpm
Diámetro de la almohadilla de pulido:	7 "
Caja de engranajes:	Aluminio
Potencia de entrada	1400W
Empaquetado por caja de cartón	

CAJA

MADRE: 4

HIJA: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / TALADRO DE IMPACTO 680W

UID6808



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 50 / 60Hz
Velocidad sin carga:	0-3000 rpm
Capacidad máx. De perforación:	1/2 "
Velocidad variable Conmutador	Avance / Retroceso
Función	Taladro - Atonillador - Percutor
Empaquetado por caja de cartón	

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / TALADRO DE IMPACTO 850W

UID8508



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 50 / 60Hz
Velocidad sin carga:	0-2400rpm
Capacidad de perforación máxima:	1/2 "
Velocidad variable Interruptor	Avance / Retroceso
Función	Taladro - Atonillador - Percutor
Empaquetado por caja de cartón	

CAJA

MADRE: 5

HIJA: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / TALADRO DE IMPACTO 1100W

UID11008



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 50/60Hz
Velocidad sin carga:	0-2800rpm
Capacidad de perforación máxima:	1/2 "
Velocidad variable Interruptor	Avance / Retroceso
Función:	Taladro - Atonillador - Percutor
Caja de engranajes durable:	Aluminio
Empaquetado por caja de cartón	

CAJA

MADRE: 5

HIJA: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / TALADRO ROTOMARTILLO SDS PLUS 800W

URGH9028



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 50/60Hz
Velocidad sin carga:	0-1100 rpm
Tasa de impacto:	0-4000bpm
Energía de impacto:	2.5J
Sistema de mandril SDS plus	
Con 3 Brocas - 1 Punta - 1 Cíncel SDS plus	
Capacidad máx. De perforación:	Concreto: 1" Acero: 1/2" Madera: 1-3/16"

CAJA

MADRE: 4

HIJA: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / TALADRO ROTOMARTILLO SDS PLUS 1050W SUPER SELECT

URH10506



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V~50/60Hz
Velocidad sin carga:	1100 rpm
Tasa de impacto:	3800bpm
Energía de impacto:	4.5J
Sistema de mandril SDS plus	
Con 3 Brocas - 1 Punta - 1 Cíncel SDS plus	
Capacidad máxima de perforación:	Concreto:1" Acero: 1/2" Madera:1-1/2"

CAJA

MADRE: 2

HIJA: 1



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / TALADRO ROTOMARTILLO SDS PLUS 1500W

URH1500281



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 50 / 60Hz
Velocidad sin carga:	850 rpm
Tasa de impacto:	4400bpm
Energía de impacto:	5.5J
Con 3 Brocas - 1 Punta - 1 Cíncel SDS plus	
Sistema de mandril:	SDS plus
Capacidad de perforación máx:	Concreto: 1-1/4" Acero: 1/2" Madera: 1-1/2"

CAJA

MADRE: 2

HIJA: 1



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / TALADRO ROTOMARTILLO SDS MAX 1700W

URH17001

1700W

2-1/2"



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 60Hz
Velocidad sin carga:	200-340 rpm
Tasa de impacto:	1150-1850bpm
Energía de impacto:	27J
Capacidad de perforación máx.	Concreto: 2.56 "
Sistema de mandril:	SDS-MAX
Función	Martilleo y Cíncelado
Accesorios	Con 3 Brocas 1 Punta - 2 cínceles SDS MAX

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / PISTOLA DE CALOR 1600W

UHG160047

1600W



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110V-120V ~ 50/60Hz
Temperatura:	50/50-450/50-550°C
Flujo de aire:	450/300/450 L/min
Temperatura ajustable:	Respaldo giratorio
Empaquetado por caja de color	
Boquillas	3 Unidad

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / PISTOLA DE CALOR 1600W LCD 50/50-600/50-600°C

UHG160058

1600W



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110V-120V ~ 50/60Hz
Temperatura:	50/50-600/50-600°C
Flujo de aire:	450/300/450 L/min
Temperatura ajustable:	Pantalla LCD
Empaquetado por caja de color	
Boquillas	3 Unidad

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / PISTOLA DE CALOR 1600W 50/450/550°C

UHG160078

1600W



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110V-120V ~ 50/60Hz
Temperatura:	50/450/550°C
Flujo de aire:	450/300/450 L/min
Temperatura ajustable:	3 ajustes
Empaquetado por caja de color	
Boquillas	3 Unidad

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / CORTADORA DE MARMOL 1400W

UMC14008

1400W

Ø4-3/8"



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 50/60Hz
Velocidad sin carga:	13000rpm
Diámetro de la cuchilla:	4-3/8"x25/32"
Capacidad máxima de corte:	1-3/8"
Empaquetado por caja de cartón	
Profundidad de corte:	Ajustable
Accesorios	Sistema de enfriamiento por agua

CAJA

MADRE: 4

HIJA: 1



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / SIERRA CIRCULAR 1400W 4800RPM 7 1/4"

UCS18528

1400W



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / ACANALADORA 1500W

UWLC15008

1500W

Ø125mm(5")



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / SIERRA CALADORA 800W 800-3000RPM INDUSTRIAL

UJS80028

800W



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / CEPILLADORA ELECTRICA 1050W

UPL10508

1050W



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 50/60Hz
Velocidad sin carga:	4800 rpm
Diámetro de la hoja:	7-1 / 4 "x0.78"
Capacidad de corte:	45 grados: 1-3/4" 90 grados : 2-9/16"
Accesorios	Con 1 unids 7-1 / 4 "cuchilla Con 1 juego de escobillas de carbón extra

Embalado en caja de cartón

CAJA

MADRE: 2

HIJA: 1

ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 50/60Hz
Velocidad sin carga:	10500 rpm
Diámetro de la hoja:	5"
Profundidad de corte:	3mm - 29mm
Ancho de corte:	8mm - 30mm
Accesorios	1 cincel 1 mango auxiliar 1 juego de cepillos de carbón 1 juego de escobillas de carbón extra
Rosca del husillo:	5 /8"

Embalado en caja de cartón

CAJA

MADRE: 2

HIJA: 1

ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 50/60Hz
Velocidad sin carga:	800-3000 rpm
Madera:	4"
Acero:	3/8"
Función de péndulo de 4 pasos	
Base de aluminio	
Accesorios	1 juego de cepillos de carbón adicionales
Embalado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 5

HIJA: 1

ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 50/60Hz
Velocidad sin carga:	16000 rpm
Ancho y profundidad de cepillado:	3-1/4 "X1/8"
Cuchillas de cepillado:	2 Piezas
Embalado en caja de cartón	
Cubierta lateral	Aluminio

CAJA

MADRE: 4

HIJA: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / ASPIRADORA 1200W 10L

UVC12101

10L

WET DRY



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110V-120V~50/60Hz
Capacidad de polvo:	10L
Flujo de aire:	$\geq 1,35\text{m}^3$
Presión de vacío:	$\geq 15\text{KPa}$
Manguera flexible	1,5 m
Accesorios	Tubo de plástico de tres partes 1 pieza de piso de plástico húmedo y seco 1 pieza de cepillo pequeño Longitud del cable de 2,3 m Filtro HEPA

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1



12L

WET & DRY

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / ASPIRADORA 800W/ 12L

UVC14122

12L

WET DRY



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110V-120V~50/60Hz
Capacidad de polvo:	12L
Flujo de aire:	1,7 m3/min.
Presión de vacío:	16KPa
Manguera flexible	1,5 m
Accesorios	Tubo de plástico de tres partes 1 cepillo de plástico para suelo. 1 juego 2 en 1 cepillo Longitud del cable de 2,3 m Filtro HEPA

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1



12L

WET & DRY

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / ASPIRADORA 1400W/ 30L

UVC14301

30L

WET DRY



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110V-120V ~ 50/60Hz
Flujo de aire:	1.9CBM / Min
Presión de vacío:	16-18KPa
Capacidad de polvo:	30L
Empaquetado por caja de color	
Material del tanque:	acero inoxidable

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1



30L

Húmedo y seco

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / MESCLADOR PARA EMPASTE 1400W 0/500-0800 RPM

UMX214008

1400W



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V~50/60Hz
Velocidad sin carga:	0-500 rpm/0-800 rpm
Rosca de la almohadilla de mezcla:	11 UNC - 5/8
Accesorios	Con 1 espada para mezclar. Con 1 juego de carbones adicionales

Embalado en caja de color

CAJA

MADRE: 2

HIJA: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / MOTOTOOL 130W 10000-35000RPM

UMG13328

130W



Accesorios 109Pcs:



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 50-60Hz
Velocidad sin carga:	10000-35000rpm
Tamaño del collar:	1/8"/3/32"
Eje flexible	1 Unidad
Empaquetado por caja de color	
Accesorios:	109 accesorios 1 juego de escobillas de carbón

CAJA

MADRE: 5

HIJA: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / SOPLO ASPIRADOR ELECTRICO 400W

UAB4018

400W



0-3.0m³/min



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 50/60Hz
Velocidad sin carga:	14000 rpm
Velocidad máxima de soplado:	3,0 m³/min
Empaquetado por caja de color	
Bolsa de polvo	1 Unidad

CAJA

MADRE: 4

HIJA: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / SOPLOASPIRADOR ELECTRICO 600W VELOCIDAD VARIABLE

UAB6008

600W



0-3.5m³/min



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 50/60Hz
Velocidad sin carga:	0-16000rpm
Velocidad máxima de soplado:	0-3.5m³ / min
Bolsa de polvo	1 Unidad
Empaquetado por caja de color	

CAJA

MADRE: 4

HIJA: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / PISTOLA ROCIADORA ELECTRICA 450W

USPG3508



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 50/60Hz
Presión de pulverización:	0.1-0.2 Bar
Flujo máximo:	380ml / min
Max. viscosidad:	50din-s
Capacidad del contenedor:	800 ml.
Accesorios:	1 Taza de medición de viscosidad 1 Aguja de limpieza de boquilla

CAJA

MADRE: 8

HIJA: 1



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / PISTOLA ROCIADORA 550W

USPG5008



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada:	550W
Presión de pulverización:	0,1-0,2 bar
máx. flujo:	850ml/min
máx. viscosidad:	50DIN-s
Capacidad del contenedor:	800ml
Longitud del cable de alimentación:	2,0 m
Accesorios	Con 1 vaso medidor de viscosidad. Con 1 aguja de limpieza de boquilla. Con correa de hombro 1pcs

CAJA

MADRE: 4

HIJA: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / PISTOLA PARA BARRAS DE SILICON 20W-100W 11MM

UGG148

20W(Max.100W)



Ø11mm x 2PCS

ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada:	20W(100W)
Capacidad de pegado:	13-18g/min
Diámetro de la barra de pegamento:	11mm
Embalado en doble blister	
Barras de pegamento:	2 Unidades de 150mm

CAJA

MADRE: 36

HIJA: 6

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / ESMERIL 6" 1/4HP

UBG61502

150W

Ø6"



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / ESMERIL 8" 1/2HP

UBG83502

350W

Ø8"



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / INGLETEADORA TELESCÓPICA 10" 1800W

UBM2S180017

1800W

Ø10"



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 60Hz
Velocidad sin carga:	3450 rpm
Tamaño de la rueda:	150 mm 6"
Base resistente:	Aluminio
Empaquetado por caja de color	

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1

ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 60Hz
Velocidad sin carga:	3450rpm
Tamaño de la rueda:	200 mm 8"
Base resistente:	Aluminio
Empaquetado por caja de color	

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1

ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 50/60Hz
Velocidad sin carga:	5300rpm
Tamaño de la hoja:	10"x1"
Capacidad máxima de corte:	3-32/64"x12-5/8"
Rieles deslizantes dobles paralelos	
Accesorios	1 juego de escobillas de carbón adicionales 2 barras de extensión 1 hoja TCT de 10" 1 bolsa para polvo
Empaquetado por caja de color	

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / INGLETEADORA TELESCÓPICA 12" 2400W

UBM2S24007

2400W

Ø12"



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110V-120V ~ 50-60Hz
Potencia:	2400W
Tamaño de la hoja:	12"x1-12/64"
Velocidad sin carga:	4500 rpm
Capacidad máxima de corte:	Inglete/Bisel:AnchoxAlto 0°/0°:12"x3-9/16" 45°/0°:8-1/2"x3-9/16" 0°/45°:12"x1- 1/2" 45°/45°:8-1/2"x1-1/2"

Incluye	1 juego de escobillas de carbón adicionales 2 barras de extensión 1 hoja TCT 12" 1 bolsa para polvo
---------	--

Embalado en caja de color

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / TRONZADORA 2400W 3800RPM

UCOS243558

2400W
Ø355mm



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110V-120V ~ 50-60Hz
Energía de entrada:	2400W
Tamaño de la hoja:	13-62/64" x1" *1/8"
Velocidad sin carga:	3800 rpm
Capacidad máxima de corte:	4" en tubo redondo 4"x4 " en acero cuadrado 4-3/4"x4" en rectángulo
Barra de acero de corte máx .:	1-12/64"
Disco de corte de 14"	1 Unidad

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / PERFILADORA LAMINADORA (MINI TUPI)600W

UPLM6001

600W



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 50/60Hz
Velocidad sin carga:	34500 rpm
Tamaño del buje para Fresas:	1/4"
Accesorios	Con guía de plantilla de 1 pieza Con guía de recortadora de 1 juego Con guía recta de 1 juego Con cepillos de carbón adicional de 1 juego

Embalado en caja de color

CAJA

MADRE: 6

HIJA: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / RECTIFICADOR 550W

UPDG5501

550W

Ø1/4"



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 50/60Hz
Velocidad sin carga:	29000 rpm
Tamaño del buje para Fresas:	1/4"
Accesorios	Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales con 3 puntas montadas

Embalado en caja de color

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / CAUTÍN ELECTRICO 60W

USI016831

60W



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 50/60Hz
Tiempo de precalentamiento:	1~2 minutos
Ajuste de temperatura	La temperatura se puede ajustar girando

Elemento calefactor cerámico
Embalado con tarjeta deslizante

CAJA

MADRE: 50

HIJA: 25

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / RUTEADOR TUPI 2200W

URT22008

2200W



Velocidad variable

ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 50/60Hz
Velocidad sin carga:	14000-20000 rpm
Tamaño de la pinza:	1/4", 1/2"
Capacidad de inmersión:	0~2-3/8" mm
Control de velocidad variable	
Accesorios	Con 1 soporte de guía Con 1 guía de plantilla Con 1 guía de corte Con 1 pieza recta Guía Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales

Embalado en caja de color

CAJA

MADRE: 2

HIJA: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / SIERRA DE MESA 2600W 10"

UTS26005

Ø10"


2600W



Tamaño de la mesa:
549x643mm

ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 50/60Hz
Velocidad sin carga:	4800rpm
Tamaño de la hoja:	10"x1"
Capacidad máxima de corte:	45 grados: 2-3/8" 90 grados: 3-25/64"
Tamaño de la mesa principal:	25-20/64"x21-39/64"
Tamaño de la mesa de extensión izquierda:	25-20/64"x2-9/16"
Tamaño de la mesa de extensión derecha:	25-20/64"x3-62/64"
Tamaño de la mesa de extensión (trasera):	21-39/64"x2-3/8"
Topes positivos a 90° y 45°	
4 Soporte de acero con patas para mayor rigidez y estabilidad	
Embalado en caja de cartón.	



CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / TALADRO DE BANCO 350W

UDP133505



1/2"

ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 60Hz
Velocidad sin carga:	760-3070 rpm
Capacidad de perforación máx:	1/2"
Ajustes de velocidad del husillo:	5
Husillo traval:	2"
Diámetro de la columna:	46 mm
Tamaño de la mesa:	160 * 160 mm
Tamaño de la base:	291 * 183mm
Peso neto:	19Kgs

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / TALADRO DE BANCO 750W

UDP207502

750W



20 mm

100%
Alambre de cobre

ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 60Hz
Capacidad máxima de perforación:	50/64"
Velocidad sin carga:	200-2600rpm
Ajustes de velocidad del husillo:	16
Diámetro de la columna:	70 mm.
Tamaño de la mesa:	290x290mm
Tamaño de la base:	460x270mm
Altura de la máquina:	1600mm

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1



