

ingco

www.ingcoecuador.com

gala
importaciones

HERRAMIENTAS A COMBUSTION



www.ingcoecuador.com



HERRAMIENTAS A COMBUSTIÓN / GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA 110V 8.3A 0.8KVA 12V

UGE8002



ESPECIFICACIONES

Tensión nominal (V):	110-120
Frecuencia nominal (Hz):	60
Salida máx. (KW):	0,8
Salida nominal (kW):	0,65
Velocidad nominal (rpm):	3600
Motor:	2 tiempos
Desplazamiento (ml):	63
Sistema de refrigeración:	refrigerado por aire
Sistema de arranque:	retroceso
Tanque de combustible (L):	4.0
Peso en seco (Kg):	16.5

CAJA	MADRE: 1	HIJA: 1
------	----------	---------

HERRAMIENTAS A COMBUSTIÓN / GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA 110V 8.3A 3.0KVA 12V
UGE30005-1

ESPECIFICACIONES

Tensión nominal (V):	110-120 / 220-240
Frecuencia nominal (Hz):	60
Salida máxima (KVA):	3.0
Salida nominal (KVA):	2.8
Velocidad nominal (rpm):	3600
Motor:	4 tiempos, OHV
Desplazamiento (ml):	210
Sistema de refrigeración:	refrigerado por aire
Tanque de combustible (L):	15
Peso en seco (Kg):	47

CAJA
MADRE: 1
HIJA: 1
HERRAMIENTAS A COMBUSTIÓN / MOTOSOLDADOR A DIESEL 9HP
UGDW65001
4.2kW/180A


Alternador eléctrico de bobina de cobre

ESPECIFICACIONES

Tensión nominal (V):	110-120 / 220-240
Salida máxima:	4,6kW
Salida nominal:	4,2kW
Velocidad nominal:	3600 rpm
Salida de CC:	12 V / 8,3 A
Motor:	Diesel 9,0 HP
Desplazamiento:	418 ml
Sistema de refrigeración:	Refrigerado por aire
Sistema de arranque:	retroceso + alternador eléctrico de bobina de cobre
Tanque de combustible:	15 30AH
Corriente de soldadura:	50-180 A
Electrodo de soldadura:	1,6-4,0 mm
Embalado en caja de cartón	

CAJA
MADRE: 1
HIJA: 1
HERRAMIENTAS A COMBUSTIÓN / GENERADOR A GASOLINA 4650W 3,5 KVA 7HP
UGE40006
4.65kW


4 Stroke Engine



Gasoline


ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz):	60
Salida máxima:	4,65 kW
Salida nominal:	3,5 kW
Velocidad nominal:	3600 rpm
Motor	4 tiempos
Desplazamiento:	208 ml
Sistema de refrigeración:	Refrigerado por aire
Sistema de encendido:	TCI
Sistema de arranque:	Retroceso+Alternador eléctrico de bobina de cobre
Tanque de combustible	15L
Embalado en caja de cartón	

CAJA
MADRE: 1
HIJA: 1
HERRAMIENTAS A COMBUSTIÓN / GENERADOR A GASOLINA 4650W 3,5 KVA 7HP
UGE40006ES

ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120/220-240
Salida máxima:	4,65 kW
Salida nominal:	3,5 kW
Velocidad nominal:	3600 rpm
Motor	4 tiempos
Desplazamiento:	208 ml
Sistema de refrigeración:	Refrigerado por aire
Sistema de encendido:	TCI
Sistema de arranque:	Retroceso+Alternador eléctrico de bobina de cobre
Tanque de combustible	15L
Embalado en caja de cartón	

CAJA
MADRE: 1
HIJA: 1

HERRAMIENTAS A COMBUSTIÓN / CORTADORA DE HIERBA A GASOLINA 42,7CC (1PC)

GBC5434411

1.25kW/42.7cc



ESPECIFICACIONES

Desplazamiento:	42,7CC
Potencia nominal:	1,25 Kw (2HP)
Velocidad máxima:	8000 rpm
Ruta de corte máxima:	420 mm
Revestimiento del carrete:	2,4 mm x 4 m
Diámetro de la hoja:	255 mm (3 dientes)
Capacidad del depósito de combustible:	1200 ml
Potente motor de 2 tiempos	
Con 2 funciones: recortadora y cortadora	
Motor refrigerado por aire, monocilíndrico	
Con carrete de hilo ALS25405	
Con hoja de cortadora de arbustos ABCB05	

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1

HERRAMIENTAS A COMBUSTIÓN / CORTADORA DE HIERBA MULTIFUNCIÓN A GASOLINA 52CC 4 EN 1

GMT55231

1.4kW/52cc



ESPECIFICACIONES

Desplazamiento:	52 cc
Potencia nominal:	1,4 kW (2,2 HP)
Velocidad máxima:	10000 rpm
Ruta de corte máxima:	420 mm
Revestimiento del carrete:	2,4 mm x 4 m
Diámetro de la hoja:	255 mm (3 dientes)
Capacidad del depósito de combustible:	1200 ml
Potente motor de 2 tiempos	
Con 1 cortadora de césped	
Con 1 cortadora de arbustos	
Con 1 cortadora de setos	
Con 1 motosierra	

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1

HERRAMIENTAS A COMBUSTIÓN / MOTOSIERRA A GASOLINA 24" (3100RPM)

GCS5602411

2.4kW/62cc

605mm(24")



ESPECIFICACIONES

Desplazamiento:	62 cc
Potencia nominal:	2,4 Kw
Velocidad de ralentí del motor:	3100 ± 300 rpm
Máx. diámetro de corte:	605 mm (24 ")
Cadena de la marca Oregon	
Capacidad del depósito de combustible:	550 ml
Capacidad del tanque de aceite:	260 ml
Potente motor de 2 tiempos	
Sierra de cadena de 24 "	
Con cadena de sierra AGSC52402	
Con barra de sierra de cadena AGSB52401	
Empaquetado por caja de color	

CAJA

MADRE: 2

HIJA: 1

HERRAMIENTAS A COMBUSTIÓN / MOTOSIERRA A GASOLINA DE 18" (3100RPM)

GCS5451811

1.8kW/46cc

445mm(18")



ESPECIFICACIONES

Desplazamiento:	46 cc
Potencia nominal:	1,8 Kw
Velocidad de ralentí del motor:	3100 ± 300 rpm
Máx. diámetro de corte:	445 mm (18")
Capacidad del tanque de combustible:	550ml
Capacidad del tanque de aceite:	260ml
Potente motor de 2 tiempos	
Motosierra de 18"	
Con cadena de sierra AGSC51801	
Con barra de sierra de cadena AGSB51801	
Embalado por caja de color	

CAJA

MADRE: 2

HIJA: 1

HERRAMIENTAS A COMBUSTIÓN / HIDROLAVADORA A GASOLINA 6HP

GHPW2003

**208cc
6.0HP**



ESPECIFICACIONES

Tipo de bomba:	Bomba de leva axial de 3 pistones
Salida máxima:	6,0 HP Máx.
Presión:	214 bar (3100 psi)
Caudal:	8,7 l/min (2,3 GPM)
Tipo de motor:	OHV de 4 tiempos
Desplazamiento:	208 cc
Sistema de arranque:	retroceso
Velocidad del motor:	3600 rpm
Volumen de combustible:	3,6 L
Volumen de aceite:	0,6 L
Tipo de combustible:	Gasolina sin plomo
1 lanza de metal / 1 pistola de metal / Manguera de presión de 7,6 m / Tres boquillas	
Embaladas en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1

HERRAMIENTAS A COMBUSTIÓN / HIDROLAVADORA A GASOLINA 8.5HP 13.5L/MIN

GHPW2203

**8.5HP
282Bar
13.5L/min
500H**



ESPECIFICACIONES

Tipo de bomba:	Bomba triplex
Salida máxima:	8,5 HP
Presión:	282bar (4089psi)
Caudal:	13,5 l/min (3,5 GPM)
Tipo de motor:	OHV de 4 tiempos
Desplazamiento:	274 cc
Sistema de arranque:	retroceso
Velocidad del motor:	3600 rpm
Volumen de combustible:	5,0 L
Volumen de aceite:	0,7 L
Tipo de combustible:	Gasolina
1 lanza de metal / 1 pistola de metal / Manguera de presión de 15,2 m / Cinco boquillas	
Embaladas en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1

HERRAMIENTAS A COMBUSTIÓN / MOTOR 13HP GASOLINA

GEN1882


13HP



389cc



29



ESPECIFICACIONES

Consumo de combustible:	115ml/h en Relantin
Salida máxima:	13,0 HP
Diámetro del árbol de levas:	25,4 mm, tipo Q
Par máximo:	29 Nm
Tipo de motor:	4 tiempos, OHV
Desplazamiento:	389 Borex
Carrera:	88X64 mm
Sistema de refrigeración:	Refrigerado por aire
Sistema de encendido:	TCI
Sistema de arranque:	retroceso
Tanque de combustible	6,5 L
Capacidad de aceite:	1,1 L

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1

HERRAMIENTAS A COMBUSTIÓN / HOYADORA A GASOLINA 52CC

GEA55221-1

52cc/1.4kw



ESPECIFICACIONES

Potencia nominal:	52 cc/1,4 kw
Velocidad del sinfin:	0-265/min
Con GEA55221-2 usados juntos	
Tubo de entrada de combustible:	Tubo PUR de dos pisos
Capacidad del depósito de combustible de 2 tiempos :	1200 ml Máx
Velocidad del motor:	9000/min Máx.
Velocidad de ralentí:	3300 ± 300
Embalado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1

