

ingco

www.ingcoecuador.com

gala
importaciones

SOLDADORAS



www.ingcoecuador.com

ingco

www.ingcoecuador.com



SOLDADORAS / CORTADORA DE PLASMA 40AMP 220V

ING-CUT401

40A

220-240V~50/60Hz

CORTE



Grosor de corte:
≤12mm



ESPECIFICACIONES

Tecnología de inversor IGBT

Voltaje de entrada (V): 220-240V

Frecuencia (Hz): 50/60Hz

Corriente de salida (A): 15-40A

Grosor del corte: ≤12 mm

Ciclo de trabajo (%): 40%

Voltaje sin carga (V): 400V

Presión de gas de trabajo (Mpa): 0,45-0,5

Incluye:

- 1 antorcha de plasma y elemento filtrante de cobre.
- 1 abrazadera de tierra con cable.
- 1 tubo de aire.

Embalado por caja de color

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1

SOLDADORAS / SOLDADORA INVERTER MMA TIG/LIF 110/220V 160A

ING-UMMA16028

160A

MMA

LIFT TIG



PANTALLA
LED



ESPECIFICACIONES

Tecnología de inversor IGBT

Voltaje de entrada (V): 110-120/220-240V

Frecuencia (Hz): 50/60Hz

Corriente de salida (A): 15-110A/15-160A

Ciclo de trabajo (%): 110A@45%

Pantalla LED

Con función Lift TIG

Voltaje sin carga (V): 85V

Corriente de salida máxima (A): 160A

Diámetro del electrodo (mm): 110-120 V 1,6-2,5 mm / 220-240 V 1,6-3,2 mm

Antiadherente/arranque en caliente/fuerza de arco/1 soporte para electrodo con cable 1 abrazadera de tierra con cable 1 cepillo de alambre 1 casco 1 cable de extensión con enchufe UL

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1

SOLDADORAS / SOLDADORA INVERTER MAG/MIG/MMA/TIG/LIFT 110/220V 160A

ING-UMGT1601

160A
110/220V~50
MAG/MIG
MMA
LIFT TIG



LED display



ESPECIFICACIONES

Tecnología de inversor IGBT

Voltaje de entrada (V): 110-120/220-240V

Frecuencia (Hz): 50/60Hz

Corriente de salida MAG/MIG (A): 30-160

Corriente de salida MMA (A): 15-160

Ciclo de trabajo (%): 30 % a 40°C

Pantalla LED

Corriente de salida TIG de elevación (A): 15-160

Voltaje sin carga (V): 77V

Alimentador de alambre incorporado

Diámetro del electrodo (mm): 1,6-4,0 mm

Embalado en caja de color

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1

SOLDADORAS / SOLDADORA INVERTER MMA/TIG LIFT - VRD 200A

ING-UMMA20038

200A

LIFT TIG
MMA



PANTALLA
LED



ESPECIFICACIONES

Tecnología de inversor IGBT

Voltaje de entrada (V): 110-120/220-240V

Frecuencia (Hz): 50/60Hz

Corriente de salida (A): 15-130A/15-200A

Ciclo de trabajo (%): 110-120V 130A@60% / 220 -240V 200A@60%

Pantalla LED

Con función Lift TIG 50/60

Voltaje sin carga (V): 81V

Corriente de salida máxima (A): 200A

Diámetro del electrodo (mm): 110-120 V 1,6-3,2 mm / 220-240 V 1,6-4,0 mm

Antiadherente/arranque en caliente/fuerza de arco

CAJA

MADRE: 2

HIJA: 1

SOLDADORAS / SOLDADORA INVERTER MMA/TIG LIFT - VRD 200A

ING-UMMA20069

200A

110/220V~50/60Hz

MMA
LIFT TIG
VRD



LED display



ESPECIFICACIONES

Tecnología de inversor IGBT

Voltaje de entrada (V): 110-120/220-240V

Frecuencia (Hz): 50/60Hz

Corriente de salida (A): 15-130A/15-200A

Ciclo de trabajo (%): 220-240V

Pantalla LED

Con función Lift TIG 50/60

Voltaje sin carga (V): 75/78V

Corriente de salida máxima (A): 200A

Diámetro del electrodo (mm): 110-120 V 1,6-3,2 mm / 220-240 V 1,6-4,0 mm

Antiadherente/arranque en caliente/fuerza de arco

CAJA

MADRE: 2

HIJA: 1

SOLDADORAS / CARGADOR DE BATERÍA 12/24V 28-180A

ING-UCB1601

12/24V
8/5A



Control de
temperatura



Para varios coches



ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada (V): 1 ~ 110-120V

Frecuencia (HZ): 50/60

Voltaje de carga (V): 12/24

Corriente nominal (A): 8/5

Aumento de corriente (A): 12

Capacidad de referencia (A): 32-150

Clase de aislamiento: H

Peso (Kg): 5.6

Embalado en caja de cartón

CAJA

MADRE: 4

HIJA: 1

SOLDADORAS / CARGADOR DE BATERÍA 12/24V 70-300A

ING-UCD2201



ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada (V):	1 ~ 110-120V
Frecuencia (HZ) :	60
Voltaje de carga (V):	12/24
Corriente nominal (A):	16/18
Aumento de corriente (A):	20
Capacidad de referencia (A):	70-300
Clase de aislamiento:	H
Carga normal, carga rápida e inicio rapido	
Peso (Kg):	15
Embalado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1

SOLDADORAS / PORTAELECTRODO 300A

WAH3008

300A



Cobre



Nuevo y
único diseño

ESPECIFICACIONES

Nuevo y único diseño

Corriente nominal: 300A

Adecuado para máquina de soldar INGCO MMA

Embalado en caja de cartón

CAJA

MADRE: 40

HIJA: 1

SOLDADORAS / PORTAELECTRODO INDUSTRIAL 500A

WAH5008

500A



Cobre



Nuevo y
único diseño

ESPECIFICACIONES

Nuevo y único diseño

Corriente nominal: 500A

Adecuado para máquina de soldar INGCO MMA

Embalado en caja de cartón

CAJA

MADRE: 30

HIJA: 1

SOLDADORAS / PORTAELECTRODO 800A

WAH8008

800A



Cobre



Nuevo y
único diseño

ESPECIFICACIONES

Nuevo y único diseño

Corriente nominal: 800A

Adecuado para máquina de soldar INGCO MMA

Embalado en caja de cartón

CAJA

MADRE: 30

HIJA: 1

SOLDADORAS / PORTAELECTRODO 1000A

WAH10008

1000A



Cobre



Nuevo y
único diseño

ESPECIFICACIONES

Nuevo y único diseño

Corriente nominal: 1000A

Adecuado para máquina de soldar INGCO MMA

Embalado en caja de cartón

CAJA

MADRE: 30

HIJA: 1

SOLDADORAS / ESCUADRA MAGNÉTICA PARA SOLDAR 25LB

AMWH25031



ESPECIFICACIONES

Fuerza de tracción:	25lb
Especificaciones:	3"
Ángulos	45°, 90°, 135°
Material:	Imán y acero
Dimensiones del producto:	120*83*14,4 mm
Peso:	304g
Embalado por doble blister	

CAJA	MADRE: 48	HIJA: 6
------	-----------	---------

SOLDADORAS / ESCUADRA MAGNÉTICA PARA SOLDAR 50LB

AMWH50041



ESPECIFICACIONES

Fuerza de tracción:	50lb
Especificaciones:	4"
Ángulos	45°, 90°, 135°
Material:	Imán y acero
Dimensiones del producto:	155*102*17,4 mm
Peso:	591g
Embalado por doble blister	

CAJA	MADRE: 30	HIJA: 6
------	-----------	---------

SOLDADORAS / ESCUADRA MAGNÉTICA PARA SOLDAR 75LB

AMWH75051



ESPECIFICACIONES

Fuerza de tracción:	75b
Especificaciones:	5"
Ángulos	45°, 90°, 135°
Material:	Imán y acero
Dimensiones del producto:	189,5*122,2*25,4 mm
Peso:	1041g
Embalado por doble blister	

CAJA	MADRE: 18	HIJA: 6
------	-----------	---------

SOLDADORAS / CABLE DE REFUERZO 200AMP

HBTCP2001

200A



ESPECIFICACIONES

Corriente:	200 AMP
Tamaño de la abrazadera	15,6 x 9,1 cm
Material del cable:	Aluminio recubierto de cobre
Cable de diámetro exterior:	8 mm
La longitud del cable:	2,5 m
Adecuado para la emisión del coche ≤1.8L	

CAJA	MADRE: 12	HIJA: 1
------	-----------	---------

SOLDADORAS / CABLE DE REFUERZO 600AMP

HBTCP6001



ESPECIFICACIONES

Actual:	600 AMP
Tamaño de la abrazadera	18x10cm
Conveniente para la emisión de coches ≤4.5L	
Material del cable:	Cobre recubierto
Diámetro exterior del cable:	10 mm.
Longitud del cable:	3m
Embalado por la bolsa de cremallera	

CAJA	MADRE: 8	HIJA: 1
------	----------	---------

