

ingco

www.ingcoecuador.com

gala
importaciones

BOMBAS DE AGUA



www.ingcoecuador.com



BOMBAS DE AGUA / BOMBA DE AGUA A GASOLINA 2.5HP 1" 100L/MIN

GWP102



ESPECIFICACIONES		
Diámetro del puerto de succión y descarga:	25 mm, 1 "	
Flujo máximo:	100L / min	
Elevación de cabeza máx.:	16 m	
Cabezal de aspiración máx.:	7 m	
Motor de gasolina:	2.5HP	
Desplazamiento:	105cc	
Capacidad Tanque de Combustible:	1.2L	
Sistema de encendido:	Retroceso	
Embalado en caja de cartón		
CAJA	MADRE: 1	HIJA: 1



BOMBAS DE AGUA / BOMBA DE AGUA A GASOLINA 7HP 2" 550L/MIN

GWP202



ESPECIFICACIONES		
Diámetro del puerto de succión y descarga: 50mm, 2"		
Flujo máximo: 550L/min		
Elevacion max. cabezal: 32m		
Cabezal máximo de succión: 8M		
Motor de gasolina: 7.0HP		
Desplazamiento: 208cc		
Capacidad Tanque de Combustible: 3.6L		
Sistema de arranque: Retroceso		
Embalado en caja de cartón		
CAJA	MADRE: 1	HIJA: 1



BOMBAS DE AGUA / BOMBA DE AGUA A GASOLINA 7.0 HP 3" 1000L/MIN

GWP302



ESPECIFICACIONES		
Diámetro del orificio de descarga de succión: 80 mm, 3 "		
Flujo máximo:	1000L / min	
Altura máxima de elevación:	32m	
Cabezal de succión máx.:	8m	
Motor de gasolina	7.0HP	
Desplazamiento:	208cc	
Tanque de combustible:	3.6L	
Sistema de arranque:	Retroceso	
Embalado en caja de cartón		
CAJA	MADRE: 1	HIJA: 1



BOMBAS DE AGUA / BOMBA DE AGUA DE GASOLINA 9HP 4" 1500L/MIN

GWP402



ESPECIFICACIONES		
Diámetro del puerto de succión y descarga:	100 mm, 4"	
Flujo máx.:	1500L / min.	
Elevación máxima de la cabeza:	30 m	
Cabezal de succión máx.:	8m	
Motor de gasolina:	9.0HP	
Desplazamiento:	270cc	
Tanque de combustible:	6.0L	
Sistema de arranque:	Retroceso	
Embalado por caja de cartón		
CAJA	MADRE: 1	HIJA: 1



BOMBAS DE AGUA / BOMBA DE AGUA PERIFÉRICA 1/2 HP

UVPM3708



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 60Hz
Potencia de entrada:	370W (0.5HP)
Cabezal máximo:	35MMax.
Succión máxima:	8M Max.
Flujo máximo:	35L / min
Diámetro de la tubería:	1"x1"
Motor de alambre de cobre	
Impulsor de latón	
Cable de 0,3 m de longitud	

CAJA

MADRE: 6

HIJA: 1



BOMBAS DE AGUA / BOMBA DE AGUA PERIFÉRICA 1HP

UVPM7508



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 60Hz
Potencia de entrada:	750W (1HP)
Cabezal máximo:	52M
Flujo máximo:	50L / min
Succión máxima:	8M
Diámetro de la tubería	1"x1"
Motor de alambre de cobre	
Impulsor de latón	
Cable de 0.3 m de longitud	
Embalado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1



BOMBAS DE AGUA / BOMBA DE AGUA JET 1HP

UJP07508



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 60Hz
Potencia de entrada:	750W (1HP)
Cabezal máximo:	51M
Flujo máximo:	55L / min
Max. Succión:	9M
Diámetro de la tubería	1"x1"
Motor de alambre de cobre	
Impulsor de latón	
Cable de 0.3 m de longitud	
Embalado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1



BOMBAS DE AGUA / BOMBA DE AGUA CENTRÍFUGA 1HP

UCPM7508



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 60Hz
Potencia de entrada:	750W (1HP)
Cabezal máximo:	30M
Flujo máximo:	110L / min
Max. Succión:	8M
Diámetro de la tubería	1"x1"
Motor de alambre de cobre	
Impulsor de latón	
Cable de 0.3 m de longitud	

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1



BOMBAS DE AGUA / BOMBA SUMERGIBLE PLÁSTICA 750W

USPD7508



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 60Hz
Potencia nominal:	750W (1.0HP)
Cabezal máximo:	8m
Flujo máximo:	217L/min
Profundidad máxima	7 m
Diámetro de la tubería:	1"
Motor de alambre de cobre	
Cable de 9 m de longitud	
Con interruptor de flotador para agua sucia	
Embalado en caja de cartón	

CAJA	MADRE: 2	HIJA: 1
------	----------	---------

BOMBAS DE AGUA / CONTROL AUTOMÁTICO PARA BOMBAS

UWAPS001



ESPECIFICACIONES

Tensión nominal:	110-120V
Frecuencia:	50 / 60Hz
Presion de inicio:	1.5bar
Corriente máx.:	10A
Presión máx.:	10 bar
Diámetro de la tubería:	1 "x1"
Grado de protección:	IP65
Embalado en caja de cartón	

CAJA	MADRE: 12	HIJA: 1
------	-----------	---------



BOMBAS DE AGUA / CONTROL AUTOMÁTICO PARA BOMBAS

UWAPS002



ESPECIFICACIONES

Tensión nominal:	110-120V
Frecuencia:	50 / 60Hz
Presion de inicio:	1.5bar
Corriente máx.:	10A
Presión máx.:	10 bar
Diámetro de la tubería:	1 "x1"
Grado de protección:	IP65
Embalado en caja de cartón	

CAJA	MADRE: 12	HIJA: 1
------	-----------	---------



BOMBAS DE AGUA / BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE 0.5HP INDUSTRIAL

UDWP3701

370W(0.5HP)



1-1/4"



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 60Hz
Potencia nominal:	370W(0.5HP)
Cabezal máximo:	48m
Flujo máximo:	6,0m³/h
Diámetro de la tubería:	1 1/4 "
Cuerpo de la bomba de pozo:	4 "
Impulsor:	Motor de alambre de cobre de 6 etapas
Cuerpo bomba:	Acero inoxidable
Cables de 20m de longitud	
Caja de control no incluida	
Embalado en caja de cartón	

CAJA	MADRE: 1	HIJA: 1
------	----------	---------

BOMBAS DE AGUA / BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE 1.0HP INDUSTRIAL

UDWP7501

750W(1.0HP)



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 60Hz
Potencia nominal:	750W(1.0HP)
Cabezal máximo:	82m
Flujo máximo:	6,0m³/h
Diámetro de la tubería:	1 1/4 "
Cuerpo de la bomba de pozo:	4 "
Impulsor:	Motor de alambre de cobre de 8 etapas
Cuerpo bomba:	Acero inoxidable
Cables de 20m de longitud	
Caja de control no incluida	
Embalado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1

BOMBAS DE AGUA / BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE 1.5HP INDUSTRIAL

UDWP11001

1100W(1.5HP)



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 60Hz
Potencia nominal:	1100W(1.5HP)
Cabezal máximo:	112m
Flujo máximo:	6,0m³/h
Diámetro de la tubería:	1 1/4 "
Cuerpo de la bomba de pozo:	4 "
Impulsor:	Motor de alambre de cobre de 14 etapas
Cuerpo bomba:	Acero inoxidable
Cables de 20m de longitud	
Caja de control no incluida	
Embalado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1

BOMBAS DE AGUA / BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE 2HP INDUSTRIAL

UDWP15001

1500W(2.0HP)



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 60Hz
Potencia nominal:	1500W(2.0HP)
Cabezal máximo:	135m
Flujo máximo:	6,0m³/h
Diámetro de la tubería:	1 1/4 "
Cuerpo de la bomba de pozo:	4 "
Impulsor:	Motor de alambre de cobre de 12 etapas
Cuerpo bomba:	Acero inoxidable
Cables de 20m de longitud	
Caja de control no incluida	
Embalado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1

BOMBAS DE AGUA / KIT BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE 0.50HP INDUSTRIAL

UDWP3701K



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 60Hz
Potencia de entrada:	370W (0.5HP)
Max. Altura:	48M
Flujo máximo:	6.0M3 / H
Diámetro de la tubería:	1 1/4 "
Bomba bien cuerpo:	4 "
Impulsor:	6 etapa
Motor de alambre de cobre	
Cuerpo bomba:	Acero inoxidable
Cables de 20m de longitud	
Caja de control incluida	

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1



BOMBAS DE AGUA / KIT BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE 0.75HP INDUSTRIAL

UDWP5501K



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 60Hz
Potencia de entrada:	550W (0.75HP)
Cabezal máximo:	64M
Flujo máximo:	6.0m³ / H
Diámetro de la tubería:	1 1/4 "
Cuerpo de la bombax:	4 "
Impulsor:	6 etapas
Motor de alambre de cobre	
Cuerpo bomba:	Acero inoxidable
Cables de 20m de longitud	
Caja de control incluida	
Embalado en caja de cartón	

CAJA**MADRE: 1****HIJA: 1**

BOMBAS DE AGUA / KIT BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE 1.0 HP INDUSTRIAL

UDWP7501K



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 60Hz
Potencia de entrada:	750W (1.0HP)
Cabezal máximo:	82M
Flujo máximo:	6.0m³ / H
Diámetro de la tubería:	1 1/4 "
Cuerpo de la bomba:	4 "
Impulsor:	8 etapas
Motor de alambre de cobre	
Cuerpo bomba:	Acero inoxidable
Cables de 20m de longitud	
Caja de control incluida	
Embalado en caja de cartón	

CAJA**MADRE: 1****HIJA: 1**

BOMBAS DE AGUA / KIT BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE 1.5 HP INDUSTRIAL

UDWP11001K



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 60Hz
Potencia de entrada:	1100W (1.5HP)
Cabezal máximo:	112M
Flujo máximo:	6.0M3 / H
Diámetro de la tubería:	1 1/4 "
Cuerpo de la bomba:	4 "
Impulsor:	14 etapas
Motor de alambre de cobre	
Cuerpo bomba:	Acero inoxidable
Cables de 20m de longitud	
Caja de control incluida	
Embalado en caja de cartón	

CAJA**MADRE: 1****HIJA: 1**

BOMBAS DE AGUA / KIT BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE 2 HP INDUSTRIAL

UDWP15001K



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120V ~ 60Hz
Potencia de entrada:	1500W (2HP)
Cabezal máximo:	135M
Flujo máximo:	6.0M3 / H
Diámetro de la tubería:	1 1/4 "
Cuerpo de la bomba:	4 "
Impulsor:	12 etapas
Motor de alambre de cobre	
Cuerpo bomba:	Acero inoxidable
Cables de 20m de longitud	
Caja de control incluida	

CAJA**MADRE: 1****HIJA: 1**

BOMBAS DE AGUA / CONTROL BOMBA SUMERGIBLE 0.50HP INDUSTRIAL

UDWP3701-SB



ESPECIFICACIONES

Potencia nominal:	110-120V ~ 60Hz
Caja de control para:	UDWP3701
Protección contra sobrecorriente	
Embalado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 5

HIJA: 1

BOMBAS DE AGUA / CONTROL BOMBA SUMERGIBLE 0.75HP INDUSTRIAL

UDWP5501-SB



ESPECIFICACIONES

Potencia nominal:	110-120V ~ 60Hz
Caja de control para:	UDWP5501
Protección contra sobrecorriente	
Embalado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 5

HIJA: 1

BOMBAS DE AGUA / CONTROL BOMBA SUMERGIBLE 1.0 HP INDUSTRIAL

UDWP7501-SB



ESPECIFICACIONES

Caja de control para el artículo:	UDWP7501
Voltaje	110-120V ~ 60Hz
Amperios	10 AMP
Protección contra la sobrecorriente	
Embalado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 5

HIJA: 1

BOMBAS DE AGUA / CONTROL BOMBA SUMERGIBLE 1.5 HP INDUSTRIAL

UDWP11001-SB



ESPECIFICACIONES

Caja de control para el artículo:	UDWP11001
Voltaje	110-120V ~ 60Hz
Conector VDE, longitud del cable:	70 mm
Amperios	15 AMP
Protección contra la sobrecorriente	
Embalado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 5

HIJA: 1

UDWP15001-SB



ESPECIFICACIONES

Caja de control para el artículo:	UDWP15001
Voltaje	110-120V ~ 60Hz
Amperios	20 AMP
Protección contra la sobrecorriente	
Embalado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 5

HIJA: 1



