



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS TALADRO DE IMPACTO 650W 1/2"

UWMD15651

650W



ESPECIFICACIONES

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 650W
Velocidad sin carga: 0-3000 rpm
Capacidad máxima de perforación: 1/2"
Control de velocidad variable
Interruptor de avance/retroceso
Función de martillo
Embalado en caja de color

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS TALADRO DE IMPACTO 850W

UWMD15851

850W



ESPECIFICACIONES

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 850W
Velocidad sin carga: 0-3000 rpm
Capacidad máxima de perforación: 1/2"
Control de velocidad variable
Interruptor de avance/retroceso
Función de martillo
Embalado en caja de color

CAJA

MADRE: 5

HIJA: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS TALADRO ROTOMARTILLO SDS PLUS 800W

UWRH1D26

800W



ESPECIFICACIONES

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 800W
Velocidad sin carga: 0-1100 rpm
Tasa de impacto: 0-4000bpm
Energía de impacto: 2.5J
Capacidad máxima de perforación:
Concreto:1" - Acero: 1/2" - Madera:1-3/16"
Con 3 taladros y 2 cinces
Embalado por BMC

CAJA

MADRE: 4

HIJA: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS TALADRO ROTOMARTILLO SDS PLUS 1050W SUPER SELECT

UWRH2D26

1050W



ESPECIFICACIONES

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1050W
Velocidad sin carga: 1100 rpm
Tasa de impacto: 3800bpm
Energía de impacto: 4.5J
Capacidad máxima de perforación:
Concreto:1" - Acero: 1/2" - Madera:1-1/2"
Sistema de mandril SDS plus
Embalado por BMC

CAJA

MADRE: 2

HIJA: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS TALADRO ROTOMARTILLO SDS PLUS 1500W

UWRH2D32

1500W



ESPECIFICACIONES

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1500W
Velocidad sin carga: 950 rpm
Tasa de impacto: 4500 bpm
Energía de impacto: 5,5 J
Capacidad máxima de perforación: Concreto: 1-1/4"
Acero: 1/2" Madera: 1-1/2"
Sistema de portabrocas SDS Plus
Sistema antivibración
Incluye 3 taladros y 2 cinceles
Embalado en estuche de transporte.

CAJA

MADRE: 2

HIJA: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DEMOLEDOR 1700W

UWDB1D90

1700W



**SDS
HEX**



ESPECIFICACIONES

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1700W
Tasa de impacto: 2000bmp
Fuerza de impacto: Sistema de mandril hexagonal 50J
Rompedor de demolición de 30,8 libras
Con cinceles de 1 pieza
Embalado en caja de metal

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS TUPI ROUTER 500W

UWLT155001

500W



ESPECIFICACIONES

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 500W
Velocidad sin carga: 28000 rpm
Tamaño de la pinza: 1/4"
Incluye:
1 guía de plantilla
1 juego de guía de corte
1 juego de guía recta
Embalado en caja de color

CAJA

MADRE: 6

HIJA: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS TUPI ROUTER 1600W

UWER1516001

1600W



ESPECIFICACIONES

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1600W
Velocidad sin carga: 22000 rpm
Tamaño de la pinza: 1/4", 1/2"
Capacidad de inmersión: 0-60 mm
Incluye: 1 soporte de guía 1 guía de plantilla
1 guía de recortadora 1 guía recta
Embalado en caja de color

CAJA

MADRE: 2

HIJA: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS AMOLADORA ANGULAR 4-1/2 850W

UWAG15851

ESPECIFICACIONES

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 850W
Velocidad sin carga: 12000 rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1 mango auxiliar
Disco no incluido
Embalado en caja de color

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 1



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS AMOLADORA ANGULAR 7" 1800W

UWAG851801

ESPECIFICACIONES

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1800W
Velocidad sin carga: 8480 rpm
Diámetro del disco: 7"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1 mango auxiliar
Disco no incluido
Embalado en caja de color

CAJA

MADRE: 2

HIJA: 1



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS AMOLADORA ANGULAR 9" 2400W

UWAG852401

ESPECIFICACIONES

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 2400W
Velocidad sin carga: 6400 rpm
Diámetro del disco: 9"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1 mango auxiliar
Disco no incluido
Embalado en caja de color

CAJA

MADRE: 2

HIJA: 1



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS LIJADORA DE PALMA 240W

UWFA1501

ESPECIFICACIONES

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 240W
Velocidad sin carga: 14000 rpm
Base inferior: 4-3/8"x4"
Con papel de lija 1pcs
Embalado por caja de color

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 1



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS LIJADORA DE PALMA 240W

UWFA1503

240W

110x100mm (4-3/8"x4")



ESPECIFICACIONES

Voltaje: 110-120 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 240 W
Velocidad sin carga: 14000 rpm
Base inferior: 110 mm x 100 mm
Incluye: 5 piezas de papel de lija
Empacado en caja de color

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS LIJADORA PALMA INDUSTRIAL 320W

UWFA2501

320W



ESPECIFICACIONES

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 320W
Velocidad sin carga: 14000 rpm
Base inferior: 7"x3-1/2"
Base duradera de aluminio
Con papel de lija 1pcs
Embalado por caja de color

CAJA

MADRE: 6

HIJA: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS TERMOFUSORA DE TUBOS PVC 800W 110V-120V-20-25-32

UWWM1L15

800W



ESPECIFICACIONES

Voltaje: 110-120 V ~ 50/60 Hz
Potencia nominal: 800 W
Diámetro de soldadura: 20,25,32 mm
Temperatura de trabajo: 0-300 centígrados
Aplicable a: PP-R, PB, PE, PE-RT
Con zócalos de soldadura de 3 piezas: 20,25, 32 mm
Con 1 destornillador Con 1 llave hexagonal
Con 1 tornillo hexagonal
Embalado en caja de metal

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PISTOLA DE CALOR 1800W - 350°C/550°C/ 110-120V

UWHG1514

1800W



ESPECIFICACIONES

Voltaje: 110V-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1800W
Temperatura: 480°C/560°C
Flujo de aire: 250/380L/min
Con boquilla 1pcs
Embalado por caja de Color

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS TRONZADORA 2200W-355MM

UWCF153551

2200W



ESPECIFICACIONES

Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
Potencia de entrada: 2200 W
Velocidad sin carga: 3700 rpm
Tamaño de la hoja: 13-62/64"x1"
Capacidad de corte máx.: 4" en tubo redondo 4"x4"
en acero cuadrado 4-3/4"x4"
en rectángulo Barra de acero de corte máx.: 2"
Con 1 disco de corte de 13-62/64"
Embalado en caja de color

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS SIERRA DE MESA 1500W 4500 RPM

UWTS1A1500

1500W

Ø254mm(10")



ESPECIFICACIONES

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1500W
Tamaño de la hoja: 10" x 1"
Velocidad sin carga: 4500rpm
Capacidad máxima de corte:
45 grados: 2-3/16" 90 grados: 3-1/8"
Rango de inclinación de la hoja: 0°-45°
Tamaño de la mesa principal: 23-27/64" x 21-17/64"
Mesa de extensión Tamaño: 28-60/64" x 21-17/64"
Embalado en caja de cartón

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS ASPIRADORA 1100W 15L

UWVR1A15

15L

Dry ☀️
Wet 💧



ESPECIFICACIONES

Voltaje: 110V-120V~60Hz
Potencia de entrada: 1100W
Capacidad de polvo: 15L
Presión de vacío: >18kPa
Filtro: filtro de tela
Con función de soplado
Incluye: 1 manguera de succión de 1,5 m
1 bolsa de tela para recolección de polvo
1 filtro de espuma
1 boquilla para rincones
3 tubos de extensión de 32 mm
1 boquilla de succión con accesorio combinado para alfombras y pisos lisos
Diámetro de la manguera de succión: 32 mm
Embalado en caja de cartón

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS ASPIRADORA 1100W 20L WADFLOW

UWVR2A20

20L

Dry ☀️
Wet 💧



ESPECIFICACIONES

Voltaje: 110V-120V~60Hz
Potencia de entrada: 1100W
Capacidad de polvo: 20L
Presión de vacío: >18kPa
Filtro: filtro de tela
Con función de soplado
Incluye: 1 manguera de succión de 1,5 m
1 bolsa de tela para recolección de polvo
1 filtro de espuma 1 boquilla para rincones
3 tubos de extensión de 32 mm
1 boquilla de succión con accesorio combinado para alfombras y pisos lisos
Diámetro de la manguera de succión: 32 mm
Embalado en caja de cartón

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1

UWVR4A35

35L

Dry ☀️
Wet 💧



ESPECIFICACIONES

Voltaje: 110 V-120 V~60 Hz
Potencia de entrada: 1100W
Capacidad de polvo: 35 L
Presión de aspiración: >16 kPa
Filtro: filtro de tela
Con función de soplado
Incluye:
1 manguera de succión de 1,5 m
1 bolsa de tela para recolección de polvo
1 filtro de espuma
1 boquilla para grietas
3 tubos de extensión de 32 mm
1 boquilla de succión con accesorio combinado para alfombras y pisos lisos
Diámetro de la manguera de succión: 32 mm
Embalado en caja de cartón

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1

WADFCOW



