

WADFCW

gala
importaciones

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS



www.WADFCWecuator.com

4V DESTORNILLADOR INALÁMBRICO 4V-1/4"-4NM

WCV4401

ESPECIFICACIONES

Voltaje: 4V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 180 rpm
Par máximo: 4NM
Luz de trabajo integrada
Indicador de nivel de carga
Con 2 puntas Cr-V de 25 mm
Con 1 cable USB.
Embalado por doble blister

CAJA

MADRE: 20

HIJA: 10

4V TIJERA DE PODAR INALÁMBRICA 10MM 4V

WJFP1504

ESPECIFICACIONES

Voltaje: 4 V
Diámetro máximo de corte: 10 mm
Cuchilla intercambiable
Carga mediante cable USB tipo C
(el cable se vende por separado)
Embalado por caja de color

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 1

4V CORTADORA UNIVERSAL 4V,CARTON 6MM

WWUP1504

ESPECIFICACIONES

Voltaje: 4V máx.
Espesor de corte: 6 mm
Velocidad sin carga: 260 rpm
Carga mediante cable USB tipo C
(el cable se vende por separado)
Embalado en caja de color

CAJA

MADRE: 8

HIJA: 1

12V COMPRESOR DE AIRE AUTOMÁTICO 12V 160PSI/11BAR-3MTS

WAAC501

ESPECIFICACIONES

Voltaje: 12 V
Presión máxima: 160 PSI/11 bar
Flujo de aire máximo: 9 l/min
Con 1 Uds. Cable de 3m con encendedor de cigarrillos
Con 1 Uds. Adaptador de bola Con 1 Uds.
Adaptador de válvula de neumático
Con 1 Uds. Adaptador de cama de aire
Embalado en caja de color

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 1

20V AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" BL 20V + 1 BAT 3.0AH + CARG

UWLAP522



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 3000/6000/9000 rpm
Control de velocidad variable
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Incluye:
1 juego de discos de corte de metal abrasivos de 4-1/2"
(5 piezas) 1 paquete de batería de 3,0 Ah (WLBPS30)
1 cargador (UWFCP518) Voltaje de carga: 110-120 V~50/60 Hz
Embalado en estuche de transporte

CAJA

MADRE: 4

HIJA: 1

20V AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" BL 20V + 2 BAT 3.0AH + CARG

UWLAPM22



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 3000/9000 rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 2 baterías de 3,0 Ah (WLBPS30)
Con 1 cargador (UWFCP510)
Voltaje de carga: 110V-120V~50/60Hz
Embalado por caja de color

CAJA

MADRE: 6

HIJA: 1

20V AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" BL 20V + 2 BAT 4.0AH + CARG + MALETA

UWLAP5322



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Potencia máxima de entrada: 950 W
Velocidad sin carga: 3000/6000/9000 rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Incluye: 2 baterías de 4,0 Ah (WLBPS40)
1 cargador (UWFCP518)
Voltaje de carga: 110-120 V ~ 50/60 Hz
Empacado en estuche de transporte

CAJA

MADRE: 4

HIJA: 1

20V ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4" BL 20V 210N.M + 2 BAT 2.0AH + CARG + MALETA

UWCD2B21



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Vástago hexagonal: 6,35 mm
Velocidad sin carga: 0-2000/0-2400/0-2600 rpm
Frecuencia de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm
Par máximo: 210 Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye: 1 pieza de punta de destornillador
3 piezas de ajustadores de tuercas
2 piezas de paquete de batería de 2.0Ah (WLBPS20)
1 pieza de cargador (UWFCP518)
Voltaje de carga: 110 V-120 V ~ 50/60 Hz
Embalado en estuche de transporte

CAJA

MADRE: 5

HIJA: 1

20V LLAVE DE IMPACTO+ATOR INALÁMBRICA 1/4" BL 20V 170N.M + 2 BAT 1.5AH + CARG

UWCD2512



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 0-1300/0-2100 rpm
Tasa de impacto: 0-2000/0-3300bpm
Par máximo: 170NM
Con 2 baterías de 1,5 Ah (WLBP515)
Con cargador 1pcs (UWFCP510)
Voltaje de carga: 110V-120V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador LED de energía de la batería
Con 1 pieza de destornillador
Con ajustadores de tuercas de 3 piezas
Embalado por caja de color"

CAJA

MADRE: 5

HIJA: 1

20V LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA 1/2" BL 20V 300N.M + 2 BAT 1.5AH + CARG

UWCD1512



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Unidad cuadrada: 1/2 "
Velocidad sin carga: 0-1300/0-2100 rpm
Tasa de impacto: 0-2000/0-3300bpm
Par máximo: 300NM
Con 2 baterías de 1,5 Ah (WLBP515)
Con cargador 1pcs (UWFCP510)
Voltaje de carga: 110V-120V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada Indicador
LED de energía de la batería
Con 1 enchufe de 21 mm.
Embalado por caja de color"

CAJA

MADRE: 5

HIJA: 1

20V LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA 1/2" BL 20V 330N.M + 2 BAT 2.0AH + CARG + MALETA

UWCD1B33



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V
Cuadrado: 1/2"
Velocidad sin carga: 0-1600/0-1900/0-2300 rpm
Frecuencia de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm
Par de apriete: 330 Nm
Par de apriete: 430 Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye: 1 enchufe de 21 mm 2 baterías de 2,0 Ah (WLBP520)
1 cargador (UWFCP518)
Voltaje de carga: 110 V-120 V ~ 50/60 Hz
Empacado en estuche de transporte

CAJA

MADRE: 5

HIJA: 1

20V TALADRO INALÁMBRICO 3/8" 20V 35N.M + 1 BAT 1.5AH + CARG

UWCDP521



ESPECIFICACIONES

Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 rpm
Tasa de impacto máxima: 22500 bpm
Par máximo: 35 Nm
Portabrocas de plástico
Capacidad del portabrocas: 1/32-3/8"
Ajustes de torsión: 18+1+1
Mecánico de 2 velocidades engranaje
Luz de trabajo LED integrada
Incluye: 1 paquete de baterías de 1,5 Ah (WLBP515)
1 cargador (UWFCP518)
Voltios de carga: 110 V-120 V ~ 50/60 Hz
Embalado en caja de color

CAJA

MADRE: 5

HIJA: 1

20V TALADRO INALAMBRICO 3/8" 20V 35N.M + 2 BAT 1.5AH + CARG

UWCDP522



ESPECIFICACIONES

Voltaje: 20 V
 Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 rpm
 Tasa de impacto máxima: 22500/min
 Par máximo: 35 NM
 Capacidad del mandril: 1/32-3/8"
 Ajustes de par: 18+1+1
 Mecánico de 2 velocidades engranaje
 Voltaje de carga: 110V-120V~50/60Hz
 Luz de trabajo integrada
 Indicador LED de energía de la batería
 Con 2 baterías de 1,5 Ah (WLBP515)
 Con 1 cargador (UWFCP510)
 Embalado en caja de color

CAJA

MADRE: 5

HIJA: 1

20V TALADRO DE IMPACTO 1/2" 20V 52N.M + 1 BAT 2.0AH + CARG

UWCDP5282



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20 V
 Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm
 Frecuencia máxima de impacto: 30000 bpm
 Par máximo: 52 Nm
 Mandril de plástico
 Capacidad del mandril: 1/2"
 Ajustes de par: 22+1+1
 Engranaje mecánico de 2 velocidades
 Función de bloqueo del husillo
 Luz de trabajo LED integrada
 Indicador LED de carga de batería
 Incluye:
 1 batería de 2,0 Ah (WLBP520) 1 cargador (UWFCP518)
 Voltaje de carga: 110-120 V ~ 50/60 Hz
 1 broca Cr-V 3 brocas para mampostería
 Embalado en caja de color

CAJA

MADRE: 5

HIJA: 1

20V TALADRO DE IMPACTO 1/2" 20V 62N.M + 2 BAT 2.0AH + CARG + MALETA

UWCDP6281



ESPECIFICACIONES

Motor sin escobillas, Voltaje: 20 V
 Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm
 Frecuencia máxima de impacto: 30000 bpm
 Par máximo: 62 Nm, Mandril de plástico
 Capacidad del mandril: 1/2" Ajustes de par: 22+1+1
 Engranaje mecánico de 2 velocidades
 Función de bloqueo del husillo
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye: 1 pieza de broca Cr-V de 65 mm
 3 piezas de brocas para mampostería
 2 piezas de paquete de batería de 2,0 Ah (WLBP520)
 1 pieza de cargador (UWFCP518)
 Voltaje de carga: 110-120 V ~ 50/60 Hz
 Luz de trabajo integrada, Indicador LED de carga de la batería
 Embalado en estuche de transporte

CAJA

MADRE: 5

HIJA: 1

20V SOPLO ASPIRADOR INALAMBRICA 2,5M3/MIN 20V + 1 BAT 1.5AH + CARG

UWBLP511



ESPECIFICACIONES

Voltaje: 20 V
 Velocidad sin carga: 18500 rpm
 Volumen de aire medio: 2,5 m3/min
 Velocidad máxima del aire: 216 km/h
 Con 1 paquete de baterías de 20 V y 1,5 Ah (WLBP515)
 Con 1 cargador (UWFCP510)
 Voltaje de carga: 110 V-120 V~50/60 Hz
 Embalado en caja de color

CAJA

MADRE: 4

HIJA: 1

20V SOPLADOR INALAMBRICA 2,5M3/MIN 20V

WBLP510

20V

2.5m³/min



P20S

Battery
and charger
sold separately



ESPECIFICACIONES

Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 18500 rpm
Volumen de aire medio: 2,5 m³/min
Velocidad máxima del aire: 216 km/h
La batería y el cargador se venden por separado.
Empaquetado en caja de color.

CAJA

MADRE: 4

HIJA: 1

20V SOPLADOR INALAMBRICA 2,7M3/MIN 20V

WBLP512

20V

2.7m³/min



P20S

Battery
and charger
sold separately



ESPECIFICACIONES

Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 18000 rpm
Volumen máximo de aire: 2,7 m³/min
La batería y el cargador se venden por separado.
Embalados en caja de color.

CAJA

MADRE: 4

HIJA: 1

20V CARGADOR DE BATERIA 20V 1.8AM

UWFCP518

1.8A



P20S



ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada: 110-120 V~50/60 Hz
Voltaje de salida: 20 V
Corriente de salida: 1,8 A
Embalado en caja de color

CAJA

MADRE: 20

HIJA: 1

20V BATERIA 20V 2,0 AMP

WLBP520

2.0Ah



P20S



ESPECIFICACIONES

Voltaje: Batería de iones de litio de 20 V y 2,0 Ah
Indicador LED de carga de la batería
Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples
P20S
Empaquetada en caja de color

CAJA

MADRE: 20

HIJA: 1

20V BATERIA 20V 3,0AMP

WLBP530

3.0Ah



P20S



ESPECIFICACIONES

Voltaje: batería de iones de litio de 20 V, 3,0 Ah,
Indicador LED de energía de la batería
Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples
P20S
Embalado en caja de color

CAJA

MADRE: 12

HIJA: 1

20V BATERIA 20V 4,0AH

WLBP540

3.0Ah



P20S



ESPECIFICACIONES

Voltaje: Batería de iones de litio de 20 V y 4,0 Ah
Indicador LED de carga de la batería
Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples
P20S
Empaquetada en caja de color

CAJA

MADRE: 12

HIJA: 1

20V CARGADOR BATERIA 20V 1.0AM

UWFCP510

1.0A



P20S



ESPECIFICACIONES

Voltaje: 20V
Batería de iones de litio 3.0Ah
Indicador LED de carga de la batería
Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples
P20S
Embalado por caja de color

CAJA

MADRE: 20

HIJA: 1



