

The logo for WADFCW is a stylized, horizontal, orange shield-like shape with a blue outline. The letters "WADFCW" are written in white, bold, sans-serif capital letters across the center of the orange field. The shield has a blue border and a white outline.

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS



www.WADFWecuator.com

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS SOPLETE DE PINTURA VASO METALICO 0,5MM-100 CC

WGA1501

100cc

Base Coat



ESPECIFICACIONES

Sin tapón rápido
Boquilla estándar: 0,5 mm
Capacidad de pintura: 100 cc
Apto para capa base
Presión de funcionamiento: 3-4 bar
Contras de aire: 3 cfm (85 l/min)
Embalado en caja de color

CAJA

MADRE: 30

HIJA: 10

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS SOPLETE DE PINTURA VASO METALICO 1,5MM-400 CC

WGA1540

400cc

Base Coat



ESPECIFICACIONES

Sin enchufe rápido
Boquilla estándar: 1,5 mm
Ancho del patrón: 180-250 mm
Capacidad de pintura: 400 cc
Adecuado para capa base
Boquilla opcional: 1,5-2,0 mm
Presión de funcionamiento: 3-4 bar
Consumo de aire: 3,5-6,0 cfm (99-170 l/min)
Embalado en caja de color

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 1

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS SOPLETE DE PINTURA 600CC 1,4MM VASO PLASTICO

WGA1506

600cc

Finishing Coat

HVLP



ESPECIFICACIONES

Sin tapón rápido
Boquilla estándar: 1,4 mm
Ancho del patrón: 180-250 mm
Capacidad de pintura: 600 cc
Adecuado para capa de acabado
Boquilla opcional: 1,3-2,5 mm
Presión de funcionamiento: 2-3,5 bar
Aire acondicionado: 4,2-7,1 cfm (119-200 l/min)
Embalado en caja de color

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 1

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS SOPLETE DE PINTURA 600CC 1,5MM VASO PLASTICO

WGA1504

600cc

Base Coat



ESPECIFICACIONES

Sin enchufe rápido
Boquilla estándar: 1,5 mm
Ancho del patrón: 180-250mm
Capacidad de pintura: 600cc
Adecuado para la capa base
Boquilla opcional: 1.2-1.8mm
Presión de funcionamiento: 3-4bar
Aire con: 4.2-7.1cfm
Embalado por caja de color

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 1

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS SOPLETE DE PINTURA 1000 CC 1,5MM

WGA1561

1000cc

Base Coat



ESPECIFICACIONES

Sin tapón rápido
Boquilla estándar: 1,5 mm
Capacidad de pintura: 1000 cc
Apto para capa base
Presión de funcionamiento: 2-3 bar
Contras de aire: 1,5-2,5 cfm
Embalado en caja de color

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 1

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS SOPLETE DE PINTURA 1000 CC

WGA1510

1000cc

Base Coat



ESPECIFICACIONES

Sin tapón rápido
Boquilla estándar: 1,5 mm
Ancho del patrón: 180-250 mm
Capacidad de pintura: 1000 cc
Adecuado para capa base
Boquilla opcional: 1,2-1,8 mm
Presión de funcionamiento: 3-4 bar
Aire acondicionado: 3,5-5cfm (98,6-140,9 l/min)
Embalado en caja de color

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 1

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS PISTOLA DE AIRE-16MM

WGA4616

16mm



General Type



ESPECIFICACIONES

Sin enchufe rápido
Longitud de la boquilla: 16 mm
Embalado por tarjeta deslizante

CAJA

MADRE: 50

HIJA: 25

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS PISTOLA DE PULVERIZADO 185MM

WGA3575

750cc



ESPECIFICACIONES

Sin enchufe rápido
Tamaño de la boquilla: 185 mm
Capacidad de lavado: 0.75L
Presión de operación: 4bar
Embalado por caja de color

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 2

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS PISTOLA PARA INFLAR LLANTAS C/MANOMETRO 12 BAR

WGA2612

12Bar



ESPECIFICACIONES

Sin enchufe rápido
Presión máxima: 12 bar
Presión de funcionamiento: 0-8 bar
Embalado por tarjeta deslizante

CAJA

MADRE: 20

HIJA: 10

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS PISTOLA CLAVADORA 50MM NEUMATICA

WBN1550

Ga18



ESPECIFICACIONES

Sin enchufe rápido
Capacidad de carga: 100 piezas
Brad tamaño: 15-50 mm
Ga18,1.25x1.00mm
Boquilla de liberación rápida para despejar rápidamente atascos.
Profundidad de conducción ajustable
El sistema de seguridad Touch-Strike es seguro para el operador
Presión de operación: 0.4-0.7Mpa (60-100 Psi)
Embalado por caja de color

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 1

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS PISTOLA 2 EN 1 DE CLAVOS Y GRAPAS 15-50MM

WBN2540

Ga18



ESPECIFICACIONES

Sin enchufe rápido
Capacidad de carga: 100 piezas
Brad tamaño: 15-50 mm
Ga18,1.25X1.0mm
Tamaño de la grapa: 16-40 mm
Ga18,1.25X1.0mm
Boquilla de liberación rápida para despejar rápidamente atascos
Profundidad de conducción ajustable
El sistema de seguridad Touch Strike es seguro para el operador
Presión de operación: 0.4-0.7Mpa (60-100 Psi)
Embalado por caja de color

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 1

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS MANGUERA DE AIRE 10M 5/8MM

WQG1910

10m



ESPECIFICACIONES

Material:PE
Longitud: 10M
Sólo con conectores roscados.
Diámetro: 5/8 mm
Embalado en bolsa de plástico

CAJA

MADRE: 25

HIJA: 1

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS MANGUERA DE AIRE 15M 5/8MM

WQG1915

15m



ESPECIFICACIONES

Material: PE
Longitud: 15M
Sólo con conectores roscados.
Diámetro: 5/8 mm
Embalado en bolsa de plástico

CAJA

MADRE: 25

HIJA: 1

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS RECTIFICADOR NEUMÁTICO

WAT5514

3mm&6mm



ESPECIFICACIONES

Sin enchufe rápido
Tapa de la amoladora: 1/4" y 1/8"
Velocidad libre: 22000/min I
Interconexión de aire (NPT): 1/4"
Manguera de aire (ID): 3/8"
Consumo medio de aire: 4,5 cfm (128,3 l/min)
Presión de aire de funcionamiento: 6,3 bar (90 PSI)
Embalado en caja de color

CAJA

MADRE: 20

HIJA: 1

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS RECTIFICADOR NEUMÁTICO 1/4" - 1/8"

UWAT5514

1/4" & 1/8"



ESPECIFICACIONES

Sin enchufe rápido
Tapa de la amoladora: 1/4" y 1/8"
Velocidad libre: 22000/min
Entrada de aire: 1/4"
Manguera de aire (diámetro interior): 3/8"
Consumo de aire medio: 4,5 cfm (128,3 l/min)
Presión de aire de funcionamiento: 6,3 bar (90 PSI)
Embalado en caja de color

CAJA

MADRE: 20

HIJA: 1

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS MARTILLO NEUMÁTICO 150MM/90PSI CINCEL INCLUIDO

WAT4515

150mm



ESPECIFICACIONES

Sin enchufe rápido
MARTILLO DE AIRE DE 150 MM
Velocidad libre BPM: 4500
Consumo medio de aire: 4 cfm
Vástago del cincel: 10,2 mm
Presión de aire: 90 psi
Tipo: Escape redondo: Frente
Longitud: 151 mm
Peso: 1,05 kg
Embalado en caja de color

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 1

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS JUEGO DE HERRAMIENTAS NEUMATICAS 5 PCS

WAX1505

5PCS/SET



ESPECIFICACIONES

Sin enchufe rápido
Juego de herramientas neumáticas de 5 piezas
Manguera de retroceso
Longitud: 5 m, diámetro: 8 mm
Pistola de aire Longitud de la boquilla: 16 mm
Pistola de aire Presión de funcionamiento: 3-4 bar
Capacidad de pintura: 600 cc
Ancho del patrón: 180-250 mm
Pistola de lavado de aire
Presión de funcionamiento: 3 -4bar
Capacidad de lavado: 750cc
Pistola para inflar neumáticos
Presión máxima: 12Bar
Embalado en caja de color

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 1

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS JUEGO DE PISTOLA DE AIRE 7PCS

WQP9410

General Type 7PCS/SET



ESPECIFICACIONES

7 unidades/juego
Tipo general
Tamaño opcional: 1/4"
Se utiliza para soplar polvo
Se utiliza para inflar pieza de pistola de aire comprimido
1 pieza de punta de goma
1 pieza de aguja de inflado
1 pieza de boquilla cónica
1 pieza de adaptador de pistola de soplado
1 pieza de boquilla de seguridad
1 pieza de extensión de pistola de soplado
Embalado en doble blister

CAJA

MADRE: 60

HIJA: 30

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS JUEGO DE PISTOLA DE AIRE 17PCS

WQP9421

USA Type 17PCS/SET



ESPECIFICACIONES

17 unidades/juego tipo EE. UU.
Tamaño opcional: 1/4"
Se utiliza para soplar polvo
Se utiliza para inflar
Se utiliza para trabajar con neumáticos
1 pieza pistola de aire
1 pieza manguera de aire
1 pieza cinta de PTFE
1 pieza punta de goma
1 pieza boquilla cónica
1 pieza boquilla de seguridad
1 pieza adaptador de pistola de soplado
1 pieza adaptador de acoplador
1 pieza junta de doble rosca
2 piezas aguja de inflado
2 piezas acoplador de rosca hembra
2 piezas Tapón de rosca hembra

CAJA

MADRE: 24

HIJA: 6

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS JUEGO DE PISTOLA DE AIRE 20PCS

WQP9431

USA Type 20PCS/SET



ESPECIFICACIONES

20 unidades/juego tipo EE. UU.
Tamaño opcional: 1/4"
Se utiliza para soplar polvo
Se utiliza para inflar
Se utiliza para trabajar con neumáticos
1 pieza pistola de aire 1 pieza manguera de aire
1 pieza cinta de PTFE 1 pieza punta de goma
1 pieza boquilla cónica 1 pieza boquilla de seguridad
1 pieza adaptador de pistola de soplado
1 pieza adaptador de acoplador
1 pieza junta de doble rosca 2 piezas aguja de inflado
2 piezas acoplador de rosca hembra
2 piezas Tapón de rosca hembra
Tapón de rosca macho de 3 piezas
Portabrocas de doble neumático
Embalado en doble blister

CAJA

MADRE: 24

HIJA: 6



